

Controllo diretto: ON/OFF del motore trifase con relè termico di sovraccarico LR2K incluso



CARATTERISTICHE TECNICHE

Grado di protezione IP65

Temperatura dell'aria ambiente in funzione da -5 a +40°C

La versione standard include:

- n. 1 contattore LC1K**
- n. 1 relè termico di sovraccarico LR2K**
- n. 1 pulsante verde di Avvio "I",
- n. 1 pulsante rosso Stop/Reset "O/R",
- n. 1 indicatore di funzionamento giallo
- terminali di terra + neutro nella parte inferiore dell'involucro.

Schneider
Electric

Serie: **SC LE 1M35**

CODICE da completare aggiungendo il codice tensione **	Campo di regolazio- ne [A]	Potenze nominali standard dei motori trifase 50-60 Hz nella categoria AC-3/AC-3e			
		220V 230V	240V	380V 400V	415V
SC LE 1M35* *05	0,54 ... 0,8	0,12	0,12	0,25	0,25
SC LE 1M35* *06	0,8 ... 1,2	0,18	0,18	0,37	0,37
SC LE 1M35* *07	1,2 ... 1,8	0,25	0,25	0,55	0,55
SC LE 1M35* *08	1,8 ... 2,6	0,37	0,37	1,1	0,75
SC LE 1M35* *10	2,6 ... 3,7	0,55	0,55	1,5	1,5
SC LE 1M35* *12	3,7 ... 5,5	1,1	0,75	2,2	2,2
SC LE 1M35* *14	5,5 ... 8	1,5	1,1	3	3
SC LE 1M35* *16	8 ... 11,5	2,2	2,2	4	4
SC LE 1M35* *21	10 ... 14	3	3	5,5	5,5
SC LE 1M35* *22	12 ... 16	3,7	4	7,5	7,5

Tensioni standard del circuito di controllo

** Frequenza	24V	110V	220V	230V	240V	380V	400V	415V	440V
50/60 Hz	B 7	F 7	M 7	P 7	U 7	Q 7	V 7	N 7	R 7

**Controllo diretto: ON/OFF del motore trifase
da completare con relè di sovraccarico Deca (SC LRD...)**



SC LE 1D**

0



SC LE 1D A13**

Selettore di posizione a 2 posizioni
"0" Arresto - "I" Avvio manuale
Pulsante di reset blu "R"

+



SC LRD **

deve essere ordinato
separatamente
(pag. 152)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Grado di protezione	IP65 IK07 per LED09....D35, IK09 per LE1D40A....D65A
Temperatura dell'aria ambiente in funzione	da -5 a +40°C
La versione standard include:	
- n. 1 contattore LC1D precablato	
- n. 2 pulsanti Harmony XB5.	

Un relè di sovraccarico LRD della potenza nominale richiesta deve essere ordinato separatamente e cablo nella parte inferiore del contattore.

CODICE da completare aggiungendo il codice tensione **	Corrente max. [A]	Valori di potenza standard trifase motori 50-60 Hz in categoria AC-3					
		220V 230V	380V 400V	415V	440V	500V	660V 690V
SC LE 1D0 9**	9	2,2	4	4	4	5,5	5,5
SC LE 1D12 **	12	3	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5
SC LE 1D18 **	17	4	7,5	7,5	7,5	9	10
SC LE 1D25 **	22	5,5	11	11	11	15	15
SC LE 1D35 **	26,5	7,5	15	15	15	18,5	18,5
SC LE 1D40A **	40	11	18,5	22	22	22	30
SC LE 1D50A **	50	15	22	25	30	30	33
SC LE 1D65A **	65	18,5	30	37	37	37	37

Tensioni standard del circuito di controllo

** Frequenza	24V	48V	110V	115V	120V	220V	230V	240V	380V	400V	415V	440V
50/60 Hz	da SC LE 1D0 9** a SC LE 1D35 **											
	B7	E7	F7	FE7	G7	M7	P7	U7	Q7	V7	N7	R7
	da SC LE 1D40A** a SC LE 1D65A**											
	-	-	-	FE7	-	-	P7	-	Q7	-	-	-