

TUBI FLESSIBILI ANTIVIBRANTI

Sottogruppo
610

APPLICAZIONI:

I tubi antivibranti vengono utilizzati per collegare la rete idrica con pompe, autoclavi, caldaie, radiatori...

Attenzione: i tubi antivibranti non devono essere utilizzati negli impianti di condizionamento, negli impianti con acqua ghiacciata e glicole e non devono essere isolati o assemblati in ambienti salini o umidi.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tubo interno	Gomma EPDM
Treccia esterna	Acciaio zincato
Raccordi	Ottone CW614N
Manicotti	Alluminio
Temperatura d'esercizio	-5°C + 100°C

Codice	Ø	L [cm]	P d'esercizio
Tipo di collegamento: M x Gomito			
FL C 50 034	3/4"	50	10 bar
FL C 60 034	3/4"	60	10 bar
FL C 65 034	3/4"	65	10 bar
FL C 70 034	3/4"	70	10 bar
FL C 30	1"	30	6 bar
FL C 40	1"	40	6 bar
FL C 50	1"	50	6 bar
FL C 55	1"	55	6 bar
FL C 60	1"	60	6 bar
FL C 65	1"	65	6 bar
FL C 70	1"	70	6 bar
FL C 80	1"	80	6 bar
FL C 85	1"	85	6 bar
FL C 90	1"	90	6 bar
FL C 100	1"	100	6 bar
FL C 110	1"	110	6 bar
FL C 120	1"	120	6 bar
FL C 50 114	1 1/4"	50	6 bar
FL C 60 114	1 1/4"	60	6 bar
FL C 70 114	1 1/4"	70	6 bar
FL C 80 114	1 1/4"	80	6 bar
FL C 90 114	1 1/4"	90	6 bar
FL C 100 114	1 1/4"	100	6 bar

Codice	Ø	L [cm]	P d'esercizio
Tipo di connessione: M x F			
FL MF 30 012	1/2"	30	10 bar
FL MF 40 012	1/2"	40	10 bar
FL MF 50 012	1/2"	50	10 bar
FL MF 60 012	1/2"	60	10 bar
FL MF 100 012	1/2"	100	10 bar
FL MF 30 034	3/4"	30	10 bar
FL MF 40 034	3/4"	40	10 bar
FL MF 50 034	3/4"	50	10 bar
FL MF 60 034	3/4"	60	10 bar
FL MF 70 034	3/4"	70	10 bar
FL MF 100 034	3/4"	100	10 bar
FL MF 30	1"	30	6 bar
FL MF 40	1"	40	6 bar
FL MF 50	1"	50	6 bar
FL MF 60	1"	60	6 bar
FL MF 70	1"	70	6 bar
FL MF 80	1"	80	6 bar
FL MF 85	1"	85	6 bar
FL MF 90	1"	90	6 bar
FL MF 100	1"	100	6 bar
FL MF 30 114	1 1/4"	30	6 bar
FL MF 40 114	1 1/4"	40	6 bar
FL MF 50 114	1 1/4"	50	6 bar
FL MF 60 114	1 1/4"	60	6 bar
FL MF 70 114	1 1/4"	70	6 bar
FL MF 80 114	1 1/4"	80	6 bar
FL MF 100 114	1 1/4"	100	6 bar

Codice	Ø	L [cm]	P d'esercizio
FL MF 40 112	1" 1/2	40	4 bar
FL MF 50 112	1" 1/2	50	4 bar
FL MF 60 112	1" 1/2	60	4 bar
FL MF 70 112	1" 1/2	70	4 bar
FL MF 80 112	1" 1/2	80	4 bar
FL MF 100 112	1" 1/2	100	4 bar
FL MF 50 2	2"	50	4 bar
FL MF 60 2	2"	60	4 bar
FL MF 70 2	2"	70	4 bar
FL MF 80 2	2"	80	4 bar
FL MF 100 2	2"	100	4 bar

NB: su richiesta altri attacchi (F x F - F x Gomito) e lunghezze

TUBI FLESSIBILI ANTIVIBRANTI AISI 304

Sottogruppo
611

APPLICAZIONI:

I tubi antivibranti vengono utilizzati per collegare la rete idrica con pompe, autoclavi, caldaie, radiatori.
Attenzione: i tubi antivibranti non devono essere utilizzati negli impianti di condizionamento, negli impianti con acqua ghiacciata e glicole e non devono essere isolati o assemblati in locali salini o umidi.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tubo interno	Gomma EPDM
Treccia esterna	Acciaio inox AISI 304
Raccordi	Ottone CW614N
Manicotti	Alluminio
Temperatura d'esercizio	-5°C + 100°C

Codice	Ø	L [cm]	P d'esercizio
Tipo di collegamento: M x Gomito			
FL X C MF 30	1"	30	10 bar
FL X C MF 50	1"	50	10 bar
FL X C MF 60	1"	60	10 bar
FL X C MF 70	1"	70	10 bar
FL X C MF 80	1"	80	10 bar
FL X C MF 90	1"	90	10 bar
FL X C MF 100	1"	100	10 bar
FL X C MF 150	1"	150	10 bar

Codice	Ø	L [cm]	P d'esercizio	Codice	Ø	L [cm]	P d'esercizio
Tipo di connessione: M x F							
FL X MF 30 012	1/2"	30	15 bar	FL X MF 30 112	1"1/2	30	6 bar
FL X MF 50 012	1/2"	50	15 bar	FL X MF 60 112	1"1/2	60	6 bar
FL X MF 50 034	3/4"	50	15 bar	FL X MF 70 112	1"1/2	70	6 bar
FL X MF 100 034	3/4"	100	15 bar	FL X MF 80 112	1"1/2	80	6 bar
FL X MF 40	1"	40	10 bar	FL X MF 90 112	1"1/2	90	6 bar
FL X MF 50	1"	50	10 bar	FL X MF 100 112	1"1/2	100	6 bar
FL X MF 60	1"	60	10 bar	FL X MF 120 112	1"1/2	120	6 bar
FL X MF 70	1"	70	10 bar	FL X MF 80 2	2"	80	6 bar
FL X MF 80	1"	80	10 bar	FL X MF 90 2	2"	90	6 bar
FL X MF 90	1"	90	10 bar	FL X MF 100 2	2"	100	6 bar
FL X MF 100	1"	100	10 bar	FL X MF 120 2	2"	120	6 bar
FL X MF 120	1"	120	10 bar				
FL X MF 150	1"	150	10 bar				
FL X MF 30 114	1"1/4	30	10 bar				
FL X MF 50 114	1"1/4	50	10 bar				
FL X MF 60 114	1"1/4	60	10 bar				
FL X MF 70 114	1"1/4	70	10 bar				
FL X MF 80 114	1"1/4	80	10 bar				
FL X MF 90 114	1"1/4	90	10 bar				
FL X MF 100 114	1"1/4	100	10 bar				
FL X MF 120 114	1"1/4	120	10 bar				

NB: su richiesta altri attacchi (F x F - F x Gomito) e lunghezze