

Manometri secchi con cassa in acciaio

Serie H2Q M C - H2Q M R



APPLICAZIONI

Per l'industria generale, gas e liquidi non viscosi, non aggressivi e non cristallizzanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Serie: **MC** ...



Serie: **MR** ...

Cassa	Acciaio nero
Quadrante	Vetro
Scala	Alluminio
Lancetta	Alluminio
Raccordo filettato	Ottone
Pressione d'esercizio	Stabile: 75% del valore di fondo scala
	Fluttuante: 60% del valore di fondo scala
	Tempo breve: valore di fondo scala
Limiti di temperatura	Ambiente: -40 ... +60 °C
	Liquido: +60 °C massimo
	Conservazione: -40 ... +60 °C
Classe di precisione	Classe 2.5
Grado di protezione	IP 45 secondo EN 837-1
Tipo di connessione	Posteriore
	Radiale
Doppia scala	Bar / PSI

Codice	Tipo di connessione	Campo di pressione	Dim. CONN
Cassa D: 50 mm			
H2Q M C 50 06	posteriore	0 / 6 bar	1/4"
H2Q M C 50 12	posteriore	0 / 12 bar	1/4"
H2Q M R 50 06	radiale	0 / 6 bar	1/4"
H2Q M R 50 12	radiale	0 / 12 bar	1/4"
H2Q M R 50 16	radiale	0 / 16 bar	1/4"
Cassa D: 63 mm			
H2Q M C 63 10	posteriore	0 / 10 bar	1/4"
H2Q M C 63 16	posteriore	0 / 16 bar	1/4"
H2Q M R 63 06	radiale	0 / 6 bar	1/4"
H2Q M R 63 12	radiale	0 / 12 bar	1/4"
H2Q M R 63 16	radiale	0 / 16 bar	1/4"



Codice	Tipo di connessione	Campo di pressione	Dim. CONN
Cassa D: 50 mm			
M P R 50 025 OPTIMA	radiale	0 / 25 bar	1/4"

Disponibile su richiesta anche con cassa diametro 100 mm

Manometri a bagno di glicerina con cassa in acciaio inox

Serie H2Q M XG C - H2Q M XG R



APPLICAZIONI

Per l'industria pneumatica, gas e liquidi non viscosi, non aggressivi e non cristallizzanti.



Serie: **M XG C**



Serie: **M XG R**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cassa	Acciaio inox AISI 304
Quadrante	Vetro
Scala	Alluminio
Lancetta	Alluminio
Raccordo filettato	Ottone
Liquido	Glicerina
	Stabile: 75% del valore di fondo scala
Pressione d'esercizio	Fluttuante: 60% del valore di fondo scala
	Tempo breve: valore di fondo scala
Limiti di temperatura	Ambiente: -40 ... +60°C
	Liquido: +60°C massimo
	Conservazione: -40 ... +60°C
Classe di precisione	Classe 2.5
Grado di protezione	IP 65 per EN 837-1
Tipo di connessione	Posteriore
	Radiale
Doppia scala	Bar / PSI

Codice	Tipo di connessione	Campo di pressione	Dim. CONN
Cassa D: 63 mm			
H2Q M XG C 63 06	posteriore	0 / 6 bar	1/4"
H2Q M XG C 63 12	posteriore	0 / 12 bar	1/4"
H2Q M XG R 63 06	radiale	0 / 6 bar	1/4"
H2Q M XG R 63 12	radiale	0 / 12 bar	1/4"
H2Q M XG R 63 16	radiale	0 / 16 bar	1/4"
H2Q M XG R 63 25	radiale	0 / 25 bar	1/4"