

APPLICAZIONI:

Misuratori di portata volumetrici meccanici a disco oscillante in grado di fornire un elevato grado di precisione per la misurazione del gasolio ad uso privato. Dotati di totalizzatore e contatore parziale, azzerabili tramite manopola laterale, che consentono all'utente di modificare la direzione di uscita del carburante a seconda delle necessità. I misuratori sono inoltre dotati di una vite di regolazione per regolarne la precisione. Il misuratore di portata può essere applicato a pompe a motore o per gravità.



Codice: **DI C R FLOW 3C**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema di misura	Disco oscillante
Protezione	IP55
Parziale [cifre]	3
Totalizzatore [cifre]	6 l
Portata min.	20 l/min
Portata max.	120 l/min
Adatto per gravità e calibrazione	sì
Pressione max.	10 bar
Pressione di scoppio	30 bar
Precisione [%]	± 1
Ripetibilità [%]	0,2
Posizione di uscita	Alto
Ingresso/Uscita [BSP/G]	1" F flangiato
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale dell'ingranaggio	PBT
Materiale dell'O-ring	NBR
Altri materiali a contatto con il fluido	Ottone, Acciaio
Temperatura min./max. [°C]	-20 / +50
Fluidi consentiti	Gasolio
Fluidi proibiti	Gas, Alcool, Benzina, Acqua
Rumorosità a meno di 1 metro [dBA]	< 75