

APPLICAZIONI:

Per impianti idraulici e di riscaldamento. Può essere montato in qualsiasi posizione. Tuttavia, si consiglia l'installazione con la bobina in posizione verticale sopra il corpo.

- **NORMALMENTE CHIUSO:** Si apre quando la bobina viene alimentata e si chiude quando viene rimossa la tensione.
- **NORMALMENTE APERTO:** Si chiude quando viene applicata tensione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	Ottone
Membrana	NBR
Classe di isolamento	IP65
Fonte di energia	230V bobina già inclusa
Temperatura d'esercizio	da -10°C a 90°C



**SENZA
CONNETTORE**

Codice NORMALMENTE CHIUSO	Codice NORMALMENTE APERTO	Misura	INTERNO [mm]	Pressione differenziale
FE 110250	FE 110260	3/8"	49	0,15 - 15
FE 110251	FE 110261	1/2"	59	0,15 - 15
FE 110252	FE 110262	3/4"	79	0,15 - 13
FE 110253	FE 110263	1"	96	0,15 - 10
FE 110254	FE 110264	1" 1/4	142	0,15 - 10
FE 110255	FE 110265	1" 1/2	142	0,15 - 10
FE 110256	FE 110266	2"	158	0,15 - 10
FE 110258	FE 110288	2" 1/2	226	0,3 - 5
FE 110259	FE 110289	3"	226	0,3 - 5

Su richiesta può essere fornito senza bobina
(indicare S/B alla fine del codice esempio: FE 110250 S/B)

Connettore per elettrovalvola



Codice	Versione per elettrovalvola
FE 110299	from 3/8" to 1"
FE 041328	from 1" 1/4 to 3"

Bobina per elettrovalvola



Codice	V	Potenza assorbita	Codice	V	Potenza assorbita
Per elettrovalvole da 3/8" a 1"			Per elettrovalvola da 1" 1/4 a 3"		
FE 110290 12AC	12V ac	8 VA	FE 110291 12AC	12V ac	15 VA
FE 110290 12DC	12V dc	6,5 W	FE 110291 12DC	12V dc	10 W
FE 110290 24AC	24V ac	8 VA	FE 110291 24AC	24V ac	15 VA
FE 110290 24DC	24V dc	6,5 W	FE 110291 24DC	24V dc	10 W
FE 110290 110AC	110V ac	8 VA	FE 110291 110AC	110V ac	15 VA
FE 110290 220AC	220V ac	8 VA	FE 110291 220AC	220V ac	15 VA