

VALVOLE A SARACINESCA

Sottogruppo
720

Valvola a saracinesca in ottone a passaggio totale (RL 215) e a passaggio standard (RL 220)

APPLICAZIONI:

Utilizzato nei settori più svariati: riscaldamento, condizionamento, irrigazione, impianti sanitari e in genere con qualsiasi liquido non corrosivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	Ottone CW617N
Cappuccio	Ottone
Volantino	Volantino in acciaio con rivestimento epossidico
Filettature (SO228/1)	FxF
Temperatura max. di esercizio	80°C (in assenza di vapore)



Serie: RL 215

Codice	Dimensione		Passaggio libero [mm]	PN	Quantità
	Pollici	DN [mm]			
MODELLI A PASSAGGIO TOTALE					
RL 215 0 14	1/4"	8	11	16	20
RL 215 0 38	3/8"	10	13	16	20
RL 215 012	1/2"	15	15	16	20
RL 215 034	3/4"	20	19	16	20
RL 215 1	1"	25	24	16	10
RL 215 1 14	1" 1/4	32	32	16	10
RL 215 112	1" 1/2	40	37	16	5
RL 215 2	2"	50	47	16	5
RL 215 212	2" 1/2	65	60	16	1
RL 215 3	3"	80	71	16	1
RL 215 312	3" 1/2	90	83	16	1
RL 215 4	4"	100	91	16	1
RL 215 5	5"	125	119	16	1
RL 215 6	6"	150	143	16	1



Serie: RL 220

MODELLI CON PASSAGGIO STANDARD					
RL 220 0 14	1/4"	8	11	10	20
RL 220 0 38	3/8"	10	13	10	20
RL 220 012	1/2"	15	13	10	20
RL 220 034	3/4"	20	15	10	20
RL 220 1	1"	25	19	10	20
RL 220 1 14	1" 1/4	32	27	10	10
RL 220 112	1" 1/2	40	33	10	10
RL 220 2	2"	50	45	10	5
RL 220 212	2" 1/2	65	47	10	5
RL 220 3	3"	80	60	10	1
RL 220 4	4"	100	71	10	1

Valvola a saracinesca in ottone a passaggio totale (MV 4113I) e a passaggio standard (MV 4113)



CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	Ottone CW617N - Ottone CW614N (4")
Cappuccio	Ottone CW617N - Ottone CW614N (4")
Volantino	Acciaio
Filettature (S0228/1)	FxF
Temperatura max. di esercizio	(MV 4113I) 120 °C da 1/2 " a 1"
	80 °C da 1" 1/4 a 4"
	(MV 4113) 120 °C da 1/2 " a 1" 1/4
	80 °C da 1" 1/2 a 4"

Codice	Dimensione		Passaggio libero [mm]	PN	Qnt
	Pollici	DN [mm]			
MODELLI A PASSAGGIO TOTALE (MV 4113I)					
MV 4113I 015	1/2"	15	15	16	12
MV 4113I 020	3/4"	20	19	16	10
MV 4113I 025	1"	25	24	16	6
MV 4113I 032	1" 1/4	32	32	16	3
MV 4113I 040	1" 1/2	40	39	16	2
MV 4113I 050	2"	50	50	16	1
MV 4113I 065	2" 1/2	65	60	16	1
MV 4113I 080	3"	80	68	16	1
MV 4113I 100	4"	100	93	16	1

Codice	Dimensione		Passaggio libero [mm]	PN	Qnt
	Pollici	DN [mm]			
MODELLI A PASSAGGIO STANDARD (MV 4113)					
MV 4113 015	1/2"	15	13	10	12
MV 4113 020	3/4"	20	15	10	12
MV 4113 025	1"	25	19	10	8
MV 4113 032	1" 1/4	32	26	10	4
MV 4113 040	1" 1/2	40	33	10	3
MV 4113 050	2"	50	42	10	2
MV 4113 065	2" 1/2	65	60	10	1
MV 4113 080	3"	80	68	10	1
MV 4113 100	4"	100	93	10	1

Valvole a saracinesca in ghisa



CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	Ghisa
Guarnizione	NBR
Volantino	Ghisa
Flange (EN 1092)	



Serie: EEB F4 S140

Codice	Dimensione		PN
	Pollici	DN [mm]	
EEB F4 S140 50	2"	50	16
EEB F4 S140 65	2" 1/2	65	16
EEB F4 S140 80	3"	80	16
EEB F4 S140 100	4"	100	16
EEB F4 S140 125	5"	125	16
EEB F4 S140 150	6"	150	16
EEB F4 S140 200	8"	200	10 - 16
EEB F4 S140 250	10"	250	10 - 16
EEB F4 S140 300	12"	300	10 - 16
EEB F4 S140 350	14"	350	10 - 16
EEB F4 S140 400	16"	400	10 - 16

Valvola a saracinesca a pistone a due flange con guarnizioni O-ring

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo e cuneo	Ottone
O-ring	NBR
Vite	AISI 304
Stelo e tappo	Ottone
Connessione	Flangia quadrata
Limite	0°C senza liquido +60°C



Serie: **RIV 10**

Codice	Pollici	Ø	Pressione	
			Bar	Psi
RIV 10 4	4"	91	3	45
RIV 10 5	5"	120	3	45
RIV 10 6	6"	143	2,5	37
RIV 10 8	8"	191	1,5	21



Serie: **RIV 30**

Codice	Pollici	Ø	Pressione	
			Bar	Psi
RIV 30 6	6"	143	4	60

VANTAGGI:

Offre un grande volume di contenimento, una soluzione che impedisce l'intasamento.

Il tappo con il suo profilo ampio e lineare fino alla sommità ottimizza la massima capacità.

Facili operazioni di smontaggio per pulizia e manutenzione.


Può essere installato anche negli spazi più ristretti.

Cuneo più grande per una migliore tenuta.

Valvola a saracinesca a coltello

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	Ghisa
O-ring	NBR
Vite	AISI 304
Stelo	Ottone
Testata	Ghisa
Connessione	Flangia quadrata
Limite	0°C senza liquido +60°C



Serie: **RIV 121**

Codice	Pollici	Ø	Pressione	
			Bar	Psi
RIV 121 4	4"	100	10	145
RIV 121 5	5"	125	10	145
RIV 121 6	6"	150	10	145
RIV 121 8	8"	200	8	120
RIV 121 10	10"	250	7	100