

Valvole di ritegno a palla filettate

APPLICAZIONI:

Le valvole di ritegno a palla sono autopulenti e a passaggio totale. Durante il funzionamento, la palla ruota per evitare che vi si depositino impurità. Il passaggio totale e liscio garantisce un flusso completo con una bassa perdita di pressione ed elimina il rischio di depositi sul fondo. Fluidi: acque reflue, liquidi viscosi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	Serie EEB 2000	Ghisa GGG40
	Serie EEB S2000	AISI 316
Sfera	Alluminio rivestito NBR	
Guarnizione	NBR	
Filetti	FxF	
Temperatura max. di esercizio	70°C	

Codice	Dimensione		Pressione		Quantità	
	Pollici	DN [mm]	Bar	Psi		
Modello con corpo in ghisa						
	EEB 2000 114	1"1/4"	32	16	232	4
	EEB 2000 112	1"1/2	40	16	232	4
	EEB 2000 2	2"	50	16	232	4
	EEB 2000 212	2"1/2	65	16	232	1
	EEB 2000 3	3"	80	16	232	1
Modello con corpo AISI 316						
	EEB S2000 2	2"	50	16	232	1

Valvole di ritegno a palla flangiate



CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	Serie EEB 4000	Ghisa GGG40
	Serie EEB S4000	AISI 316
Sfera	Alluminio rivestito NBR	
Guarnizione	NBR	
Temperatura max. di esercizio	70°C	

	Codice	Dimensione		Pressione	
		Pollici	DN [mm]	Bar	Psi
Modello con corpo in ghisa					
	EEB 4000 50	2"	50	16	232
	EEB 4000 65	2" 1/2	65	16	232
	EEB 4000 80	3"	80	16	232
	EEB 4000 100	4"	100	16	232
	EEB 4000 150	6"	150	10	232
	EEB 4000 200	8"	200	10	232
Modello con corpo AISI 316					
	EEB S4000 65	2"1/2	65	16	232
	EEB S4000 80	3"	80	16	232
	EEB S4000 100	4"	100	16	232