

Riduttori di pressione a pistone

APPLICAZIONI:

Caldaie a gas, caldaie elettriche, impianti idrici domestici.

Per ridurre e stabilizzare la pressione dell'acqua in ingresso in una rete idrica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo		Ottone nichelato
Molla	FG 500	AISI 302
	FG 501 - FG 502	Acciaio
Valvola		Ottone
Filetti		FxF
Attacco 1/4" G	FG 500	Per installare n. 1 manometro
	FG 501 - FG 502	per manometro possibile su entrambi i lati
Temperatura max. di esercizio		120°C

	Codice	Dimensione	Pressione		
		Pollici	Max. [bar]	Regolazione di fabbrica [bar]	Regolazione uscita [bar]
	FG 500 012	1/2" G	15	3	1,2 - 6
	FG 500 034	3/4" G	15	3	1,2 - 6
	FG 501 012	1/2" G	25	3	0,5 - 6
	FG 501 034	3/4" G	25	3	0,5 - 6
	FG 501 1	1" G	25	3	0,5 - 6
	FG 502 012	1/2" G	25	3	0,5 - 6
	FG 502 034	3/4" G	25	3	0,5 - 6
	FG 502 1	1" G	25	3	1 - 6
	FG 502 114	1"1/4 G	25	3	1 - 6
	FG 502 112	1"1/2 G	25	3	1 - 6
	FG 502 2	2" G	25	3	1 - 6



Riduttori di pressione a membrana

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	Ottone nichelato
Molla	Acciaio zincato
Membrana	Gomma EPDM Perox, rinforzata con poliammide
Filtro (incluso)	Acciaio inossidabile
Filetti	FxF
Attacco 1/4" G	Per installare n. 1 manometro sul fondo
Temperatura max. di esercizio	80°C

Codice	Dimensione	Pressione		
	Pollici	Max. [bar]	Regolazione di fabbrica [bar]	Regolazione uscita [bar]



OR 0218 012 1/2" G 16 3 1 - 6

OR 0218 034 3/4" G 16 3 1 - 6



CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	dal 3/8" a 1"	Ottone
	da 1" 1/4 a 2"	Ottone fuso
Molla	Acciaio zincato	
Membrana	Gomma EPDM, poliammide, nylon rinforzato a 70 Sh	
Filetti	FxF	
Attacco 1/4" G	per manometro possibile su entrambi i lati	
Temperatura max. di esercizio	80°C	

Codice	Dimensione	Pressione		
	Pollici	Max. [bar]	Regolazione di fabbrica [bar]	Regolazione uscita [bar]



OR 0226 038 3/8" G 16 3 1,5 - 7

OR 0226 012 1/2" G 16 3 1,5 - 7

OR 0226 034 3/4" G 16 3 1,5 - 7

OR 0226 1 1" G 16 3 1,5 - 7

OR 0226 114 1 1/4" G 16 3 1,5 - 7

OR 0226 112 1 1/2" G 16 3 1,5 - 7

OR 0226 2 2" G 16 3 1,5 - 7



Riduttori di pressione con membrana TWIST

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo e manicotti	Ottone DZR
Molla	Acciaio zincato
Membrana	Gomma EPDM Perox, rinforzata con poliammide
Filtro (incluso)	Acciaio inossidabile
Filetti	MxM
Attacco 1/4" G	per manometro possibile su entrambi i lati
Temperatura max. di esercizio	80°C

Codice	Dimensione	Pressione		
	Pollici	Max [bar]	Regolazione di fabbrica [bar]	Regolazione uscita [bar]
OR 0216 012	1/2" G	25	3	1 - 6
OR 0216 034	3/4" G	25	3	1 - 6
OR 0216 1	1" G	25	3	1 - 6
OR 0216 114	1"1/4 G	25	3	1 - 6
OR 0216 112	1"1/2 G	25	3	1 - 6
OR 0216 2	2" G	25	3	1 - 6
su richiesta con manometro				

