

Sistema anticalcare - SALVALAVATRICE

Il modello "SALVALAVATRICE" è un sistema anticalcare economico, a base di sali polifosfati, per le lavatrici, da installare direttamente sull'alimentazione idrica della macchina.

Compatto e realizzato in materiali plastici ad alte prestazioni è facile da installare.

Il "SALVALAVATRICE" protegge la lavatrice dal calcare e riduce la quantità di detersivo necessaria.

ATTENZIONE: NON USARLO PER ACQUA POTABILE!!!



CARATTERISTICHE TECNICHE

Testa	PP
Contenitore	Trasparente
O-ring	NBR 70 Sh
Ingresso/Uscita	G3/4"
Pressione d'esercizio	6 BAR max.
Pressione di scoppio	25 BAR max.
Temperatura d'esercizio	0°C + 50°C min./max.
Portata consigliata	Max. 8-10 l/min
Prova ciclo di vita	200.000 cicli
Ricarica	120g

Codice: **A SALVALAVATRICE**

Dosatore di sale polifosfato - AQUACAL e AQUACAL R

Dosatore di sale polifosfato. Conformità al DM 174/04 e alla EN 1210 per le acque destinate al consumo umano



CARATTERISTICHE TECNICHE

Testa	PP
Connessione	Ottone
Contenitore	Trasparente
Guarnizione	gomma NBR
O-ring	NBR
Pressione d'esercizio	6 BAR max.
Pressione di scoppio	max. 25 BAR
Temperatura di esercizio:	max. 25°C
Dosaggio	2-4 ppm/mc3

Montaggio orizzontale e verticale

Serie: **A AQUACAL** e **A AQUACAL-R**



[*] By-pass integrato nella versione "R"

Codice	Ingresso/Uscita	Tipo di sostituzione	Autonomia di carica	Quantità
A AQUACAL 8020100	F 1/2"	Polvere (500gr)	16 m3	20
A AQUACAL-R 8020110 [*]	F 1/2"			
A AQUACAL 8020101	F 1/2"	Cartuccia	30 m3	10
A AQUACAL-R 8020111 [*]	F 1/2"			
A AQUACAL 8020120	F 3/4"	Polvere (300gr)	30 m3	10
A AQUACAL 8020125	F 3/4"	Cartuccia		
A AQUACAL 8020130	F 1"	Polvere (300gr)	30 m3	10
A AQUACAL 8020135	F 1"	Cartuccia		