

VASI CON MEMBRANA INTERCAMBIABILE

Sottogruppo
910

 Serie INTERVAREM LS CE - IDROVAREM CE - MAXIVAREM LS CE



APPLICAZIONI:

Pompe per irrigazione, pompe centrifughe, pompe sommergibili e gruppi di pressione.

La capacità effettiva di un vaso d'espansione a membrana è maggiore rispetto alla capacità dei comuni serbatoi di accumulo: le stesse prestazioni possono essere ottenute con un volume inferiore, garantendo comunque un numero minimo di avviamenti della pompa e quindi un risparmio energetico.




CARATTERISTICHE TECNICHE

Involucro	acciaio al carbonio senza ruvidezze interne o spigoli vivi.
Membrana intercambiabile	Gomma sintetica certificata per uso con acqua potabile.
Flangia	galvanizzata (su richiesta: acciaio inox)
Verniciatura esterna con polvere epossidica a lunga durata	
Installazione	Verticale e orizzontale con supporto per pompa.
Temperatura d'esercizio	-10°C +99°C

	Codice	L.	Pressione max. [Bar]	Precarica [Bar]	Connessione	Peso [kg]
MODELLI CILINDRICI						
	V VA 5	5	8	2	1" G	1,85
	V VA 8*	8	8	2	1" G	2,42
	V VA 19*	19	8	2	1" G	4,21
	V VA 20	20	8	2	1" G	5,55
MODELLI SFERICI						
	V VAS 12*	12	8	2	1" G	3,02
	V VAS 24*	24	8	2	1" G	4,65
	V VAS 25*	24	8	2	1" G	5,48

Su richiesta: - modelli disponibili anche in colore BLU e/o con flangia in acciaio inox

- *modelli disponibili su richiesta con raccordo 3/4", colore bianco, precarica 3,5 bar

	Codice	L.	Pressione max. [Bar]	Precarica [Bar]	Connessione	Peso [kg]
MODELLI ORIZZONTALI						
	VVA H 19*	19	8	1,5	1" G	5,50
	VVA H 20*	20	10	1,5	1" G	5,90
	VVA H 40	40	10	2	1" G	8,87
	VVA H 50	50	10	2	1" G	11,95
	VVA H 60	60	0	2	1" G	13,65
	VVA H 80	80	10	2	1" G	17
	VVA H 100	100	10	2	1" G	20
	VVA H 150	150	10	2	1" 1/2 G	28
	VVA H 200	200	10	2	1" 1/2 G	42
	VVA H 300	300	10	2	1" 1/2 G	51

Su richiesta: - modelli disponibili anche in colore BLU e/o con flangia in acciaio inox

- sopra i 40 lit. su richiesta connessione 3/4"

	Codice	L.	Pressione max. [Bar]	Precarica [Bar]	Connessione	Peso [kg]
MODELLI VERTICALI						
	V VA V 40	40	10	2	1" G	8,29
	V VA V 50	50	10	2	1" G	12,57
	V VA V 60	60	10	2	1" G	14,72
	V VA V 80	80	10	2	1" G	16
	V VA V 100	100	10	2	1" G	18
	V VA V 150	150	10	2	1 1/2" G	30
	V VA V 200	200	10	2	1 1/2" G	44
	V VA V 300	300	10	2	1 1/2" G	53

	Codice	L.	Pressione max. [Bar]	Precarica [Bar]	Connezzione	Peso [kg]
MODELLI VERTICALI						



V VA V 500	500	10	2	1"1/2 G	100
------------	-----	----	---	---------	-----



V VA V 750*	750	10	2	1"1/2 G	215
-------------	-----	----	---	---------	-----



V VA V1000*	1000	9,5	2	2" G	265
-------------	------	-----	---	------	-----



V VA V2000*	2000	9,5	2	2" G	431
-------------	------	-----	---	------	-----

Su richiesta: - modelli disponibili anche in colore BLU e/o con flangia in acciaio inox

- * Marchio CE non applicabile

- 1000 e 2000 litri con manometro

- Kit valvola a manometro disponibile su richiesta

- 1000 e 2000 litri TEMPERATURA MASSIMA 50 °C