

VASI A MEMBRANA FISSA

Sottogruppo
920

APPLICAZIONI:

Aquavarem da 8 a 280 litri. Serbatoi con membrana a diaframma e **rivestimento interno**, utilizzabili come vasi di espansione per impianti di acqua calda sanitaria e/o impianti di autoclave collegati all'elettropompa. Questo vaso non richiede manutenzione.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Membrana fissa	Butile
Connezione	Acciaio inox
Temperatura d'esercizio	-10°C +99°C
Rivestimento interno sintetico ed esterno con vernice ad alta resistenza	



	Codice	L.	Pressione max. [Bar]	Precarica [Bar]	Connezione	Peso [kg]
MODELLI VERTICALI						
	V VA AQUAVAREM 8	8	8	2	1" G	2,5
	V VA AQUAVAREM 19	19	10	2	3/4" G	4,86
	V VA AQUAVAREM 19	19	10	2	1" G	4,86
	V VA AQUAVAREM 19 16	19	16	2	1" G	4,86
	V VA AQUAVAREM 24	24	10	2	3/4" G	6,10
	V VA AQUAVAREM 24 1	24	10	2	1" G	6,10
	V VA AQUAVAREM 40	40	10	2	3/4" G	7,75
	V VA AQUAVAREM 40 1	40	10	2	1" G	7,75
	V VA AQUAVAREM 60	60	10	2	1" G	13,40
	V VA AQUAVAREM 100	100	10	2	1" G	18,70
	V VA AQUAVAREM 140	140	10	2	1" G	30
	V VA AQUAVAREM 200	200	10	2	1" G	44,2
	V VA AQUAVAREM 280	280	10	2	1" G	53
	V VA AQUAVAREM 430	430	10	2	1" 1/4 G	74,50
fino a 280 l.	430 l.					
MODELLI ORIZZONTALI						
	V VA AQUAVAREM H 20	20	10	2	1" G	5,16
	V VA AQUAVAREM H 60	60	10	2	1" G	13,40
	V VA AQUAVAREM H 100	100	10	2	1" G	18,70

🔧 APPLICAZIONI:

Impianti di riscaldamento, caldaie, pompe, acqua calda potabile, anti colpo d'ariete.
Essendo progettati per l'acqua potabile, contengono una membrana con certificazione di potabilità.



🔧 CARATTERISTICHE TECNICHE

Flangia crimpata	Acciaio inossidabile
Membrana fissa	
Temperatura d'esercizio	-10 +99 °C

Codice	L.	Pressione max. [Bar]	Precarica [Bar]	Connessione	Quantità
V VA 0.16	0,16	15	3,5	1/2" G	10
V VA 0.6	0,6	10	3,5	1/2" G	4
V VA 1	1	10	3,5	1/2" G	1
V VA 2	2	10	3,5	1/2" G	1

Serie H2Q APT

🔧 CARATTERISTICHE TECNICHE

Involucro	Laminato a freddo Acciaio al carbonio
Connessione di sistema	AISI 304
Rivestimento	Triplo grado
Membrana	Per impieghi gravosi Gomma butilica
Materiale lineare	Grado FDA Polipropilene
Temperatura max. di esercizio	93 °C



🔧 APPLICAZIONI:

Impianti di riscaldamento, caldaie, pompe, acqua calda potabile, arresto del colpo d'ariete.
Poiché i vasi sono riempiti di azoto, non richiedono manutenzione e non devono più essere ricaricati.



	Codice	L.	Pressione max. [Bar]	Precarica [Bar]	Connessione	Peso [kg]
MODELLI ORIZZONTALI						
	H2Q APT H 24	24	10	2	1"	6
	H2Q APT H 58	58	10	2	1"	11,7
	H2Q APT H 80	80	10	2	1"	15
MODELLI VERTICALI						
	H2Q APT 3	3	10	2	1"	1,5
	H2Q APT 8	8	10	2	1"	2,5
	H2Q APT 12	12	10	2	1"	3,2
	H2Q APT 24	24	10	2	1"	4,6
	H2Q APT 60	58	10	2	1"	9,7
	H2Q APT 80	80	10	2	1"	13
	H2Q APT 100	100	10	2	1"	15,5
	H2Q APT 130	130	10	2	1"	22