



APPLICAZIONI:

I serbatoi a pressione della serie WM trovano impiego in numerose applicazioni, sia in ambito domestico che professionale. Sono utilizzati principalmente nei sistemi di pressurizzazione dell'acqua per abitazioni, villette e piccoli condomini, nonché negli impianti alimentati da pozzi, cisterne o serbatoi di accumulo. Sono particolarmente indicati per l'irrigazione agricola e dei giardini e per le applicazioni in ambito zootecnico, come stalle e impianti di abbeveraggio per il bestiame. Grazie alla struttura anticorrosione, risultano ideali anche per installazioni in ambienti aggressivi o corrosivi, come le zone costiere o le aree con acqua chimicamente aggressiva. Trovano inoltre applicazione in impianti civili e commerciali leggeri, dove è importante ridurre il numero di avviamenti della pompa, migliorare l'efficienza del sistema e garantire affidabilità nel tempo.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivestimento esterno	Fibra di vetro
Rivestimento interno monoblocco	Polietilene ad alta densità
Raccordo inferiore	PVC ad alta resistenza
Membrana	Poliuretano polietero (PEU)
Temperatura d'esercizio	+ 4 +49 (est.) +38 (int.) °C



Codice	L.	Pressione max. [Bar]	Connessione	Peso [kg]
WM 60	55	8,6	1" M NPT	6,6
WM 75	75	8,6	1" M NPT	8,1
WM 120	112	8,6	1" M NPT	11,2
WM 180	178	8,6	1"1/4 NPT	19,5
WM 235	227	8,6	1"1/4 NPT	22,7
WM 300	301	8,6	1"1/4 NPT	29,8
WM 330	328	8,6	1"1/4 NPT	33
WM 450	453	8,6	1"1/4 NPT	43,1