

APPLICAZIONI

- Pozzo di decantazione, pozzo di scarico liquami e pozzo di raccolta liquami.
- Sollevamento di acque reflue/luride con possibile contenuto di solidi galleggianti.
- Impianti di trattamento delle acque nere e dei servizi igienici domestici e industriali.



Serie: **AV ARVEX**

MATERIALI

Corpo pompa	AISI 304
Albero motore	AISI 316
Girante	AISI 304
Base di aspirazione	AISI 304

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	14m
Portata max.	27 m ³ /h
Temperatura max. del liquido	35°C
Classe di isolamento	F
Poli	2
Grado di protezione	IP68
Voltaggio	230 V (1ph) 400 V (3ph)

A richiesta modelli con girante bicanale e/o corpo pompa in AISI316

CODICE1~	CODICE3~	POTENZA MOTORE - AMPERE						Cavo m	Ø Poli- ici	Tipo	Pass. libero mm										
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz						m ³ /h0	3	6	9	12	15.6	18	24	25.5	27
AV ARVEX 80 AM10		0,6	0,8	5,1	16			10	1 1/2	AUT	40	9,5	8	6,7	5,5	4,2	2,5				
AV ARVEX 80 M10	AV ARVEX 80 T10	0,6	0,8	5,1	16	2,1		10	1 1/2	MAN	40	9,5	8	6,7	5,5	4,2	2,5				
AV ARVEX 100 AM10		0,75	1	6,5	20			10	2"	AUT	50	10,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,4	2,5			
AV ARVEX 100 M	AV ARVEX 100 T	0,75	1	6,5	20	2,6		10	2"	MAN	50	10,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,4	2,5			
AV ARVEX 150 AM		1,1	1,5	10,4	30			10	2"	AUT	50	13	11,4	10,4	9,4	8,4	7	5,4	2,5		
AV ARVEX 150 M	AV ARVEX 150 T	1,1	1,5	10,4	30	3,3		10	2"	MAN	50	13	11,4	10,4	9,4	8,4	7	5,4	2,5		
AV ARVEX 200 AM		1,5	2	11,5	30			10	2"	AUT	50	14	13	12	10,8	9,8	8,4	7,4	4	3,4	2,5
AV ARVEX 200 M	AV ARVEX 200 T	1,5	2	11,5	30	3,7		10	2"	MAN	50	14	13	12	10,8	9,8	8,4	7,4	4	3,4	2,5