

Elettropompe sommergibili per drenaggio acque chiare e sporche

APPLICAZIONI:

- Pioggia, infiltrazioni, pozzetto di raccolta e pompaggio dell'acqua del serbatoio di raccolta
- Scarico acque piovane, infiltrazioni per svuotamento cisterne
- Applicazioni da giardino da serbatoi a irrigazione
- Trasferimento dell'acqua da serbatoi e cisterne

MATERIALI

Corpo pompa	AISI 304	
Albero motore	AISI 303	
Giranti	Serie: 30 e 60	Tecnopolimero
	Serie 75	AISI 304
Base di aspirazione	AISI 304	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	12,5m
Portata max.	12m ³ /h
Temperatura max. del liquido	35°C
Classe di isolamento	F
Poli	2
Grado di protezione	IP68
Voltaggio	230 V (1ph)
	400 V (3ph)



Serie: AV MZR

CODICE	POTENZA MOTORE - AMPERE						Cavo m	Ø Pollici	Tipo	Pass. libero mm	Q													
	kW	HP	V	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz					Q													
											m³/h 0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	125	150	175	200	
AV MZR 300 AM5	0,25	0,33	230	2,2	8		5	1"1/4	AUT	10	8	7,2	6,2	5,2	4	2,6	1,2							
AV MZR 302 AM10	0,25	0,33	230	2,2	8		10	1"1/4	AUT	10	8	7,2	6,2	5,2	4	2,6	1,2							
AV MZR 303 M	0,25	0,33	230	2,2	8		10	1"1/4	MAN	10	8	7,2	6,2	5,2	4	2,6	1,2							
AV MZR 600 AM5	0,45	0,6	230	3	10		5	1"1/4	AUT	10	10	8,8	8	6,8	5,6	4,5	3	1,2						
AV MZR 602 AM10	0,45	0,6	230	3	10		10	1"1/4	AUT	10	10	8,8	8	6,8	5,6	4,5	3	1,2						
AV MZR 603 M	0,45	0,6	230	3	10		10	1"1/4	MAN	10	10	8,8	8	6,8	5,6	4,5	3	1,2						
AV MZR 605 T	0,45	0,6	400			1,4	10	1"1/4	MAN	10	10	8,8	8	6,8	5,6	4,5	3	1,2						
AV MZR 752 AM10	0,55	0,75	230	4,8	16		10	1"1/4	AUT	10	12,5	11,4	10,2	8,9	7,6	6,3	4,7	2,9	1,2					
AV MZR 755 T	0,55	0,75	400			1,7	10	1"1/4	MAN	10	12,5	11,4	10,2	8,9	7,6	6,3	4,7	2,9	1,2					

Disponibile anche con galleggiante verticale (codice: AV MVR ...)



Serie: AV MVR

Disponibili anche valvola e raccordo



AV R 0372 ABS 300



AV R 0373 ABS 300