



Serie: AV TGR

MATERIALI

Corpo pompa	Ghisa	
Albero motore	Serie 70	AISI 416
	Serie da 80 a 200	AISI 316
Girante	AISI 304	
Base di aspirazione	AISI 304	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	13m
Portata max.	30 m ³ /h
Temperatura max. del liquido	35°C
Classe di isolamento	F
Poli	2
Grado di protezione	IP68
Vtaggio	230 V (1ph)
	400 V (3ph)

CODICE1~	CODICE3~	POTENZA MOTORE - AMPERE					Cavo	Ø	Tipo	Pass. libero													
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz					m	Pol- ici	mm	m³/h0	3	6	9	12	15,6	18	24	27	30
														V/min0	50	100	150	200	250	300	400	450	500
AV TGR 700 AM		0,5	0,7	4	14,5		10	1 1/2	AUT	30	6,5	4,5	3,1	1,5									
AV TGR 800 AM5		0,6	0,8	5	16		5	1 1/2	AUT	40	7,5	6	4,8	3,7	2,7	1,5							
AV TGR 802 AM10		0,6	0,8	5	16		10	1 1/2	AUT	40	7,5	6	4,8	3,7	2,7	1,5							
AV TGR 803 M	AV TGR 805 T	0,6	0,8	5	16	2,1	10	1 1/2	MAN	40	7,5	6	4,8	3,7	2,7	1,5							
AV TGR 902 AM10		0,75	1	6	20		10	1 1/2	AUT	40	9,5	8,3	7,5	6,8	6	4,8	3,8	2					
	AV TGR 905 T	0,75	1			2,4	10	1 1/2	MAN	40	9,5	8,3	7,5	6,8	6	4,8	3,8	2					
AV TGR 1000 AM5		0,75	1	6,5	20		5	2"	AUT	50	8,5	7,5	6,8	6	5	4	3,2	1,5					
AV TGR 1002 AM10		0,75	1	6,5	20		10	2"	AUT	50	8,5	7,5	6,8	6	5	4	3,2	1,5					
AV TGR 1003 M	AV TGR 1005 T	0,75	1	6,5	20	2,4	10	2"	MAN	50	8,5	7,5	6,8	6	5	4	3,2	1,5					
AV TGR 1502 AM		1,1	1,5	10,4	30		10	2"	AUT	50	11	9,8	9	8	7,3	6,2	5,6	3,2	1,5				
AV TGR 1503 M	AV TGR 1505 T	1,1	1,5	10,4	30	3	10	2"	MAN	50	11	9,8	9	8	7,3	6,1	5,6	3,2	1,5				
AV TGR 2002 AM		1,5	2	11,5	30		10	2"	AUT	50	13	12,2	11,2	10,4	9,5	8,3	7,5	5,2	3	1,5			
AV TGR 2003 M	AV TGR 2005 T	1,5	2	11,5	30	4,3	10	2"	MAN	50	13	12,2	11,2	10,4	9,5	8,3	7,5	5,2	3	1,5			