

POMPE SOMMERGIBILI per acque grigie

Sottogruppo
320

 Elettropompe sommergibili per drenaggio di acque reflue leggermente sabbiose

APPLICAZIONI:

Adatta per lo scarico e il sollevamento di acque reflue effluenti e acque piovane in ambienti domestici e residenziali. Possono essere utilizzati anche per svuotare serbatoi, vasche o cisterne in presenza di corpi solidi (fino a 25 mm) come foglie o altre piccole impurità. Sono adatti anche per drenare scantinati, cantine e garage allagati o per prevenire allagamenti se installati in pozzetti di raccolta dell'acqua piovana. Possono essere utilizzate anche come pompe portatili in situazioni di emergenza per drenare l'acqua da locali allegati in presenza di fango, foglie o detriti.



Serie: DB FEKA



MATERIALI

Corpo pompa	Tecnopolimero
Albero motore	AISI 431
Girante	Tecnopolimero
Base di aspirazione	Tecnopolimero

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	8,9m
Portata max.	15 m ³ /h
Temperatura max. del liquido	35°C
Classe di isolamento	F
Poli	2
Grado di protezione	IP68
Voltaggio	230 V (1ph) 400 V (3ph)

CODICE 1~	CODICE 3~	POTENZA MOTORE - AMPERE					Cavo	Ø	Tipo	Pass. libero	Q					
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz					m³/h0	3	6	9	12	15
►DB FEKA 300M A		0,22	0,3	1,9			5	1"1/4	AUT	25	6,4	5,5	4,4	3,1	1,6	
►DB FEKA 600M A		0,5	0,67	3,1			5	1"1/4	AUT	25	8,9	8,2	7,2	6,1	4,7	2,9
DB FEKA 600M	DB FEKA 600T	0,5	0,67			1,8	10	1"1/4	MAN	25	8,9	8,2	7,2	6,1	4,7	2,9

► Su richiesta con cavo da 10m