

MATERIALI

Corpo pompa	Ghisa
Albero motore	AISI 416
Girante	Noryl
Supporto motore	Ghisa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	61m
Portata max.	10,5 m ³ /h
Temperatura max. del liquido	domestico 35°C altro uso 45°C
Classe di isolamento	F
Poli	2
Grado di protezione	IP44
Voltaggio	230 V (1ph) 400 V (3ph)



Serie: JET 82(T) - JET 132(T)



Serie: JET 200(T) - JET 300(T)

CODICE	POTENZA MOTORE - AMPERE						Q									
	kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x230V 50Hz	3x400V 50Hz	m³/h 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	
							l/min 0	10	20	30	40	50	60	70	80	
DB JET 82 M	0,55	0,75	3,9	12,5			47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			
DB JET 102 M	0,75	1	4,5	16			53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			
DB JET 112 M	0,85	1,15	5,7	25			61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20			
DB JET 132 M	0,85	1,15	6	25			48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	
DB JET 82 T	0,6	0,82			2,9	1,7	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			
DB JET 102 T	0,75	1			3,4	2	53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			
DB JET 112 T	1	1,36			4,1	2,4	61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20			
DB JET 132 T	1	1,36			4,3	2,5	48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	

CODICE	POTENZA MOTORE - AMPERE						Q											
	kW	HP	1x230V 50Hz	μF	3x230V 50Hz	3x400V 50Hz	m ³ /h 0	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	6	7,2	9	9,6	10,5
							l/min 0	30	40	50	60	70	80	100	120	150	160	175
DB JET 200 M	1,1	1,5	9,07	31,5			41	37,5	36,5	35,2	34	33	31,8	29,5	27,2	24	22,8	21,3
DB JET 300 M	1,8	2,45	11,6	40			51	48	47	46	44,5	43	42	40	37	33	32	29
DB JET 200 T	1,5	2			6,4	3,7	41	37,5	36,5	35,2	34	33	31,8	29,5	27,2	24	22,8	21,3
DB JET 300 T	2,2	3			7,4	4,3	51	48	47	46	44,5	43	42	40	37	33	32	29