

MOTORI PER POMPE SOMMERSE 4"

Sottogruppo
150

Motori per pompe sommerse riavvolgibili a bagno d'olio 4"

SUBMOTOR

a Water Is Life Group brand

MATERIALI

Cassa motore AISI 304

Albero motore AISI 304

Supporto superiore
Ghisa rivestita
di AISI 304

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura max. del liquido 35°C

Profondità max. di immersione 350 m

Classe di isolamento F

Poli 2

Grado di protezione IP68

Voltaggio 230 V (1ph)
230-400 V (3ph)

CODICE	KW	HP	V	In [A]	Istart [A]	N	μF	Lunghezza cavo [m]
PS MP 4M 50	0,37	0,5	230	4,2	11,2	2500	20	1,5
PS MP 4M 75	0,55	0,75	230	4,6	15,2		25	
PS MP 4M 100	0,75	1	230	5,7	17,8		35	
PS MP 4M 150	1,1	1,5	230	8,4	25,8		40	
PS MP 4M 200	1,5	2	230	10,9	36,2		50	
PS MP 4M 300	2,2	3	230	14,8	45,2		80	
PS MP 4M 500	3,7	5	230	26,35	124,5	5000	130	2,5
PS MP 4M 550	4	5,5	230	27,65	126,40		130	
PS MP 4T 50	0,37	0,5	400	1,5	6,1	2500	-	1,5
PS MP 4T 50 230			230	2,5	8,9		-	
PS MP 4T 75			400	2	8,2		-	
PS MP 4T 75 230	0,55	0,75	230	3,4	13,5		-	
PS MP 4T 100	0,75	1	400	2,4	9,5		-	
PS MP 4T 100 230			230	3,7	13,9		-	
PS MP 4T 150	1,1	1,5	400	3,3	15,2		-	2,5
PS MP 4T 150 230			230	5,9	26,3		-	
PS MP 4T 200	1,5	2	400	4,2	17,6		-	
PS MP 4T 200 230			230	7,3	30,5		-	
PS MP 4T 300	2,2	3	400	6,2	25,2		-	
PS MP 4T 300 230			230	10,9	43,6		-	
PS MP 4T 400	3	4	400	7,6	36,5		-	
PS MP 4T 400 230			230	13,5	61		-	
PS MP 4T 550	4	5,5	400	9,7	53,6		-	
PS MP 4T 550 230			230	17	85,8		-	
PS MP 4T 550 N5000			400	10,5	55,6		-	
PS MP 4T 550 230 N5			230	17,9	87,2		-	
PS MP 4T 750	5,5	7,5	400	14,5	66,4	5000	-	3
PS MP 4T 750 230			230	25,1	105,3		-	
PS MP 4T 1000	7,5	10	400	19,5	94,2		-	
PS MP 4T 1000 230			230	32,8	154,6		-	