

Pompe centrifughe in ghisa - monogirante

APPLICAZIONI:

- Applicazioni industriali, civili e agricole
- Impianti di riscaldamento e di approvvigionamento idrico



Serie: **CM(T)**
su richiesta con cavi (C)

MATERIALI

Corpo pompa	Ghisa
Albero motore	AISI 416
Girante	CM(T) 50 - Noryl CM(T) 100 - Ottone CM(T) 150 - CM(T) 550
Supporto motore	Ghisa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	56m
Portata max.	18 m ³ /h
Temperatura max. del liquido	80°C
Classe di isolamento	F
Poli	2
Grado di protezione	IP44
Voltaggio	230 V (1ph) 400 V (3ph)

CODICE 1~	CODICE 3~	POTENZA MOTORE - AMPERE						Q									
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x230V 50Hz	3x400V 50Hz	m³/h 0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	
								l/min 0	20	40	60	80	100	120	140	160	
P C CM 50 GN35	P C CMT 50 GN85	0,37	0,5	3	12,5	1,8	1	21	19	17,5	15	12,5					
P C CM 75 GN35	P C CMT 75 GN85	0,55	0,75	4,5	16	2,6	1,5	26,5	25,5	23	19	15,5					
P C CM 100 GN35	P C CMT 100 GN85	0,75	1	5,2	20	3,2	1,8	33	31	30	28	25	21				
P C CM 150 G035	P C CMT 150 G085	1,1	1,5	8,9	31,5	4,8	3	40	38,5	36,5	35	33,5	31,5	30			
P C CM 200 G035	P C CMT 200 G085	1,5	2	11,9	40	6,4	3,8	47,5	45,5	44	43	41	39	36,5	33		
P C CM 300 G035	P C CMT 300 G085	2,2	3	14	45	9,2	5,2	52,5	51	49,5	48	46	44	41,5	38		

CODICE 1~	CODICE 3~	POTENZA MOTORE - AMPERE						Q										
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x230V 50Hz	3x400V 50Hz	m³/h 0 l/min 0	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,5	15	16,5	18
	P C CMT 400 G085	3	4			14	8		45,5	45	44,5	44	42,5	41,5	39,5	38	35	33
	P C CMT 550 G085	4	5,5			16	9		56	56	55,5	55	54,5	54	52,5	51	48	46,5