

Pompe autoadescenti in ghisa - monogirante

APPLICAZIONI:

- Uso domestico
- Trasferimento di liquidi
- Svuotamento serbatoi
- Giardinaggio

MATERIALI

Corpo pompa	Ghisa
Albero motore	AISI 416
Girante	JM 60 - JM 120 Noryl
	JM 150 - NP(M) 13 Ottone
Supporto motore	Ghisa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	79m
Portata max.	96 m ³ /h
Temperatura max. del liquido	45°C
Classe di isolamento	F
Poli	2
Grado di protezione	IP44
Vtaggio	230 V (1ph)
	400 V (3ph)



Serie: **JM** e **NP(M)**
su richiesta con cavi (C)

CODICE 1~	CODICE 3~	POTENZA MOTORE - AMPERE						Q													
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x230V 50Hz	3x400V 50Hz	m³/h 0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2	
								l/min 0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	
PC JM 60	PC JM 60 T	0,45	0,6	3,5	12,5	1,6	0,8	41	35	32	28	24,5	22	19,5	17	15					
PC JM 75	PC JM 75 T	0,55	0,75	4	16	2,2	1,3	49	44	41	37	34	30	27,5	25	23	20				
PC JM 100	PC JM 100 T	0,75	1	4,8	20	3	1,8	48	45	43	40	38	36	34	32	29	27	25	22	19	
PC JM 120	PC JM 120 T	0,88	1,2	5,2	20	3,2	1,8	53	50	48	45	42	40	38	36	34	32	30	26	20	

CODICE 1~	CODICE 3~	POTENZA MOTORE - AMPERE						Q													
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x230V 50Hz	3x400V 50Hz	m³/h 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	6	7,2	8,4	9,6	
								l/min 0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	140	160	
P C JM 150	P C JM 150 T	1,1	1,5	8,6	31,5	5,5	3,2	66	63	55	50	45	42	39	36	33					
P C JM 200	P C JM 200 T	1,5	2	10	40	6,6	3,8	75	71	62	57	52	49	45	42	39					
P C NPM 7 G035	P C NP 7 G085	2,2	3	11	45	8,5	5	79	75	66	61	56	51	48	45	41					
P C NPM 8 G035	P C NP 8 G085	1,1	1,5	9	31,5	5,5	3,2	56	54	49,5	46	43,5	41	39	36,5	35	31	27			
P C NPM 9 G035	P C NP 9 G085	1,5	2	10	40	6,6	3,8	64	61	57	54	51	48	46	43	41	36	32			
P C NPM 10 G035	P C NP 10 G085	2,2	3	11,3	45	8,5	5	67	64	60	57	54	50,5	48,5	46	44	39	35			
P C NPM 11 G035	P C NP 11 G085	1,1	1,5	9,3	31,5	5,5	3,2	46,5	45	42	40	38,5	36,5	34,5	33	31,5	28	25	22,5	20	
P C NPM 12 G035	P C NP 12 G085	1,5	2	11,6	40	6,6	3,8	53	51	49	46	44	43	41	38	37	34	31	27	24	
P C NPM 13 G035	P C NP 13 G085	2,2	3	11,5	45	8,5	5	56	54	52	49,5	47,5	45,5	43,5	41,5	40	37	33,5	30	27	