

Pompe centrifughe - bigirante

APPLICAZIONI:

- Applicazioni industriali, domestiche e agricole

MATERIALI

Corpo pompa	Ghisa
Albero motore	AISI 304
Giranti	Ottone
Supporto motore	Ghisa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	45,5m
Portata max.	15 m ³ /h
Temperatura max. del liquido	45°C
Classe di isolamento	F
Poli	2
Grado di protezione	IP44
Voltaggio	230 V (1ph) 400 V (3ph)



Serie: **MB(T)**
su richiesta con cavi (C)

CODICE 1~	CODICE 3~	POTENZA MOTORE - AMPERE						Q							
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x230V 50Hz	3x400V 50Hz	m ³ /h 0	1,5	3	4,5	6	9	12	15
P C MB 150 G035	P C MBT 150 G085	1,1	1,5	7,9	31,5	5,5	3	39,5	39	38	36,5	33	21		
P C MB 200 G035	P C MBT 200 G085	1,5	2	9,2	35	6,6	3,8	43	42,5	41,5	40,5	39	32		
P C MB 300 G035	P C MBT 300 G085	2,2	3	10,5	40	8,5	5	45,5	45,2	45	44	42,5	38	30	19

Su richiesta con giranti in noryl (...GN...)