

Pompe orizzontali multistadio



Serie: **MCO**
su richiesta con cavi (C)

MATERIALI

Corpo pompa	Ghisa
Albero motore	AISI 416
Giranti	Noryl
Supporto motore	Ghisa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	74m
Portata max.	9,6 m ³ /h
Temperatura max. del liquido	45°C
Classe di isolamento	F
Poli	2
Grado di protezione	IP44
Voltaggio	230 V (1ph) 400 V (3ph)

CODICE 1~	CODICE 3~	POTENZA MOTORE - AMPERE						Q																
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x230V 50Hz	3x400V 50Hz	m ³ /h 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6			
P C MCO 80 4 M	P C MCO 80 4 T	0,6	0,8	5	16	2,6	1,5	48	46	44,5	42	39	35	31	26	21	16							
P C MCO 100 5 M	P C MCO 100 5 T	0,75	1	6,2	20	3,2	1,8	61	59	57	54	50	44	39	32	27	20							
P C MCO 150 4 M	P C MCO 150 4 T	1,1	1,5	9,5	31,5	4,8	3	49	48	47	46	44	43	41,5	40	38,5	36	34	28,5	22	14			
P C MCO 200 5 M	P C MCO 200 5 T	1,5	2	11	40	6,4	3,8	63	62	60	58	56,5	55	53	51	49	46	43	37	29	18			
P C MCO 300 6 M	P C MCO 300 6 T	2,2	3	13,5	60	9,2	5,2	74	72	70	68,5	66	64	62,5	60	58	55	52	43	34	22			