



Serie: **P HQ VS**

SUBMOTOR
a Water Is Life Group brand

MATERIALI

Corpo pompa	Ghisa
Albero motore	AISI 420B
Girante [VORTEX]	Ghisa
Supporto inferiore	Ghisa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	38m
Portata max.	144 m ³ /h
Temperatura max. del liquido	40°C
Classe di isolamento	F
Poli	2/4
Grado di protezione	IP x8
Voltaggio	230 V (1ph) 400 V (3ph)

CODICE1~	CODICE3~	MOTOR POWER - AMPERE						Cavo	Ø	Pass. libero	Q				H			
		kW	HP	RPM	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz				m	Polici	l/min		m³/h		[m]	
													min	max	min	max	min	max
P HQ VS 40H 4 2M[A]	P HQ VS 40H 4 2T	0,37	0,5	2900	3,5	16	1,2	15	1"1/2	32	53	275	3,2	16,5	0,9	7		
P HQ VS 40H 6 2M[A]	P HQ VS 40H 6 2T[A]	0,6	0,8	2900	4,5	20	1,6	10	1"1/2	40	50	318	3	191	2	10,4		
P HQ VS 40H 9 2M[A]	P HQ VS 40H 9 2T[A]	0,9	1,2	2900	7	25	2,2	10	1"1/2	40	50	350	3	21	3	12,4		
P HQ VS 40H 11 2M[A]	P HQ VS 40H 11 2T[A]	1,1	1,5	2900	7,7	25	2,9	10	1"1/2	40	50	400	3	24	2,5	13,5		
P HQ VS 40V 4 2M[A]	P HQ VS 40V 4 2T	0,37	0,5	2900	3,5	16	1,2	5	2"	32	50	290	3	17,4	0,5	6,7		
P HQ VS 40V 6 2M[A]	P HQ VS 40V 6 2T[A]	0,6	0,8	2900	4,5	20	1,6	10	2"	40	50	334	3	20	1,4	10,4		
P HQ VS 40V 9 2M[A]	P HQ VS 40V 9 2T[A]	0,9	1,2	2900	7	25	2,2	10	2"	40	50	367	3	22	2,6	12,2		
P HQ VS 40V 11 2M[A]	P HQ VS 40V 11 2T[A]	1,1	1,5	2900	7,7	25	2,9	10	2"	40	50	417	3	25	2	11,4		
P HQ VS 50 8 2M	P HQ VS 50 8 2T	0,75	1	2900	7	30+30	2,2	10	2"	48	83	450	5	27	1,3	8,2		
P HQ VS 50 11 2M	P HQ VS 50 11 2T	1,1	1,5	2900	8	30+30	2,7	10	2"	48	83	500	5	30	1,6	9,5		
	P HQ VS 50 18 2T	1,8	2,4	2900			4,8	10	2"	48	83	667	5	40	2,4	14,1		
	P HQ VS 50 22 2T	2,2	3	2900			5,5	10	2"	48	83	667	5	40	3,2	15,5		
	P HQ VS 50 11 4T	1,1	1,5	1450			3,5	10	2"	48	83	520	5	31,2	2	6,8		
P HQ VS 65 11 2M	P HQ VS 65 11 2T	1,1	1,5	2900	7,3	30+30	3	10	2"1/2	65	133	620	8	37,2	1,4	8,5		
	P HQ VS 65 18 2T	1,8	2,4	2900			4,4	10	2"1/2	65	133	756	8	45,4	2,4	13		
	P HQ VS 65 22 2T	2,2	3	2900			5,5	10	2"1/2	65	133	800	8	48	3,9	15,5		
	P HQ VS 65 30 2T	3	4	2900			6,5	10	2"1/2	65	133	889	8	53,3	2,7	16,5		
	P HQ VS 65 37 2T	3,7	5	2900			8	10	2"1/2	65	133	933	8	56	6,2	20,5		
	P HQ VS 65 44 2T	4,4	5,9	2900			9	10	2"1/2	65	133	933	8	56	8,1	22,5		
	P HQ VS 65 55 2T	5,5	7,4	2900			12,5	10	2"1/2	65	133	1067	8	64	10	26		
	P HQ VS 65 75 2T	7,5	10,1	2900			16,8	10	2"1/2	65	133	1200	8	72	11,6	32,7		
	P HQ VS 65 11 4T	1,1	1,5	1450			3,2	10	2"1/2	65	133	733	8	44	2	8,4		
P HQ VS 65 18 4T	1,8	2,4	1450			4,4	10	2"1/2	65	133	735	8	44,1	2,5	9,4			
P HQ VS 65 22 4T	2,2	3	1450			5,4	10	2"1/2	65	133	900	8	54	3	11,5			
P HQ VS 65 30 4T	3	4	1450			7	10	2"1/2	65	133	1267	8	76	2,4	11,8			
P HQ VS 65 40 4T	4	5,4	1450			8,5	10	2"1/2	65	133	1333	8	80	4,2	13,9			
P HQ VS 80 22 2T	2,2	3	2900			5,3	10	3"	80	217	1083	13	65	2,2	12,6			
P HQ VS 80 30 2T	3	4	2900			6,8	10	3"	80	217	1083	13	65	2,5	15,2			
P HQ VS 80 37 2T	3,7	5	2900			8,5	10	3"	80	217	1167	13	70	4,3	17			
P HQ VS 80 44 2T	4,4	5,9	2900			10	10	3"	80	217	1167	13	70	5,4	18,6			
P HQ VS 80 55 2T	5,5	7,4	2900			12,4	10	3"	80	217	1250	13	75	6,9	20,8			
P HQ VS 80 75 2T	7,5	10,1	2900			16,8	10	3"	80	217	1333	13	80	8,9	24,5			
P HQ VS 80 11 4T	1,1	1,5	1450			3,2	10	3"	80	217	933	13	56	1,4	7,7			
P HQ VS 80 15 4T	1,5	2	1450			3,5	10	3"	80	217	1083	13	65	2	8,8			
P HQ VS 80 22 4T	2,2	3	1450			5,2	10	3"	80	217	1300	13	78	2	11,1			
P HQ VS 80 30 4T	3	4	1450			7	10	3"	80	217	1500	13	90	2,4	19,9			
P HQ VS 80 40 4T	4	5,4	1450			8,1	10	3"	80	217	1667	13	100	2,7	13,7			
P HQ VS 100 22 2T	2,2	3	2900			5,3	10	4"	90	333	1000	20	60	2	9,6			
P HQ VS 100 37 2T	3,7	5	2900			8,5	10	4"	90	333	1167	20	70	4,1	13,8			
P HQ VS 100 44 2T	4,4	5,9	2900			10	10	4"	90	333	1333	20	80	4	15,4			
P HQ VS 100 55 2T	5,5	7,4	2900			12,4	10	4"	90	333	1333	20	80	6,5	19,7			
P HQ VS 100 75 2T	7,5	10,1	2900			16,8	10	4"	90	333	1583	20	95	7,5	23,8			
P HQ VS 100 90 2T	9	12,1	2900			19	10	4"	90	333	1550	20	93	12	24,5			
P HQ VS 100110 2T	11	14,8	2900			23	10	4"	90	333	1350	20	81	16	26,5			
P HQ VS 100130 2T	13	17,4	2900			29	10	4"	90	333	1450	20	87	18	33			
P HQ VS 100150 2T	15	20,1	2900			32	10	4"	90	333	1450	20	87	24	38			
P HQ VS 100 15 4T	1,5	2	1450			3,5	10	4"	85	333	1067	20	64	1,8	7			
P HQ VS 100 22 4T	2,2	3	1450			5,2	10	4"	85	333	1333	20	80	1,9	9,7			
P HQ VS 100 30 4T	3	4	1450			7	10	4"	85	333	1500	20	90	2,5	11			
P HQ VS 100 40 4T	4	5,4	1450			8,2	10	4"	85	333	1833	20	110	1,6	12,5			
P HQ VS 100 60 4T	6	8	1450			13,6	10	4"	100	333	2300	20	138	6	14,5			
P HQ VS 100 75 4T	7,5	10,1	1450			15,3	10	4"	100	333	2300	20	138	7	16			
P HQ VS 100 90 4T	9	12,1	1450			18,7	10	4"	100	333	2400	20	144	11,5	20			

[A] Modello disponibile con sensore di livello automatico

Modello VS 50 e VS 65 : Versione monofase con condensatore esterno incluso; quadro elettrico (START BOX) escluso

Modello VS 80 e VS100 : Piede d'accoppiamento non incluso, ordinare separatamente il supporto o il dispositivo di aggancio