

## Pompa in acciaio inox con girante flessibile

### APPLICAZIONI:

- Adatto a liquidi viscosi con solidi sospesi
- Industria chimico-farmaceutica (amidi, cere, colle a base d'acqua, creme, detergenti, glicerina, glicoli, lattice, grassi vegetali e animali, saponi liquidi, sciroppi, shampoo, trattamento acque industriali, vernici)
- Industria enologica-alimentare (birra, burro, formaggio fuso, glucosio, latte e latte condensato, confetture, miele, mosto, olio, panna, salsa di pomodoro, succhi di frutta, uova, yogurt, vino, uva diraspata, zucchero liquido).



Serie: **P M G**

### MATERIALI

Corpo pompa AISI 304

Girante Neoprene

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max. 25m

Portata max. 36 m<sup>3</sup>/h

Temperatura max. 70°C

Poli 4/6

Voltaggio 230 V (1ph)  
400 V (3ph)

**ATTENZIONE:** su richiesta le pompe possono essere fornite su carrello in acciaio inox (non incluso) dotato di invertitore del senso di rotazione.

| CODICE         | kW   | HP   | V   | Ø     |     |     |     |     |     |     | Ø Filetto M<br>Pollici | RPM  |
|----------------|------|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------|------|
|                |      |      |     | m     | 2   | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  |                        |      |
| P M G 60 606   | 0,75 | 1    | 230 | l/min | 76  | 73  | 67  | 61  | 52  | 40  | 1"1/4                  | 1400 |
| P M G 60 601   | 0,3  | 0,4  | 400 |       | 35  | 33  | 29  | 24  | 11  |     | 1"1/4                  | 700  |
| P M G 60 602   | 0,55 | 0,75 | 400 |       | 56  | 53  | 47  | 40  | 26  |     | 1"1/4                  | 900  |
| P M G 60 603   | 0,75 | 1    | 400 |       | 76  | 73  | 67  | 61  | 52  | 40  | 1"1/4                  | 1400 |
| P M G 90 658   | 1,5  | 2    | 230 |       | 171 | 164 | 151 | 135 | 115 | 84  | 1"1/2                  | 1400 |
| P M G 90 649   | 0,75 | 1    | 400 |       | 79  | 74  | 64  | 53  | 40  | 20  | 1"1/2                  | 700  |
| P M G 90 650   | 1,1  | 1,5  | 400 |       | 106 | 101 | 93  | 82  | 68  | 41  | 1"1/2                  | 900  |
| P M G 90 641   | 1,8  | 2,5  | 400 |       | 171 | 164 | 151 | 135 | 115 | 84  | 1"1/2                  | 1400 |
| P M G 120 669  | 2,6  | 3,5  | 400 |       | 211 | 204 | 192 | 178 | 162 | 141 | 2"                     | 700  |
| P M G 120 670  | 3    | 4    | 400 |       | 280 | 272 | 257 | 241 | 222 | 200 | 2"                     | 900  |
| P M G 120 661  | 4,5  | 6    | 400 |       | 435 | 428 | 415 | 403 | 391 | 378 | 2"                     | 1400 |
| P M G 200 1700 | 2,6  | 3,5  | 400 |       | 422 | 393 | 341 | 279 | 200 |     | 2"                     | 700  |
| P M G 200 1704 | 3,7  | 5    | 400 |       | 602 | 560 | 483 | 398 | 301 |     | 2"1/2                  | 700  |

Girante NBR su richiesta