


Pompe autoadescanti con girante aperta

APPLICAZIONI:

Acque chiare, chimicamente e meccanicamente non aggressive



Serie: PA

MATERIALI

Corpo pompa	Ghisa
Albero motore	AISI 420
Giranti	Ghisa
Flangia	Ghisa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	37m
Portata max.	171 m ³ /h
Temperatura max. del liquido	90°C
Classe di isolamento	F
Poli	2
Grado di protezione	IP54
Voltaggio	230 V (1ph) 400 V/690 V (3ph)

MONOFASE		TRIFASE		POTENZA MOTORE - AMPERE					Q				
MODELLO	CODICE	MODELLO	CODICE	kW	HP	1x230V 50Hz	μF	3x400V 50Hz	m ³ /h 0	1,5	2,4	3,6	4,8
01 RA-M	PA 2132000	01 RA-T	PA 2131000	0,44	0,6	3,3	12,5	1,5	10	9	8	6	3

MONOFASE		TRIFASE		POTENZA MOTORE - AMPERE					Q				
MODELLO	CODICE	MODELLO	CODICE	kW	HP	1x230V 50Hz	μF	3x400V 50Hz	m ³ /h 0	6	12	19,5	27
01 1/2 RA-M	PA 2182000	01 1/2 RA-T	PA 2181000	0,75	1	6,2	25	2,3	19	17	13	6,5	
02 RA-S-M	PA 2242200	02 RA-S-T	PA 2242100	1,1	1,5	7,7	31,5		18	17	15	10	
02 RA-M	PA 2246100	02 RA-T	PA 2248000	1,5	2	9,5	40	4,5	19	18	16,5	13	9
		02 1/2 RA-T	PA 2281300	2,2	3			5,7	18,5	18	17	16	13

TRIFASE		POTENZA MOTORE - AMPERE				Q							
MODELLO	CODICE	kW	HP	3x400V 50Hz	3x690V 50Hz	m ³ /h 0	12	24	39	48	60	75	87
03 RA-SG-T	PA 2342400	2,2	3	5,7		18	17	14	8,7	5			
03 RA-S-T	PA 2342800	3	4	7		20	18	15,5	11	7,5			
03 RA-H-T	PA 2347600	3	4		4	26	23	16	7				
03 RA-X-T	PA 2347700	4	5,5		5,2	30	25,5	19,5	12				
03 RA-Z-T	PA 2347800	5,5	7,5		7,6	37	35	31,5	25	18			
03 RA-W-T	PA 2348300	7,5	10		11	37	35,5	33	28	22,5	14		
03 RA-Y-T	PA 2348400	9,5	12,5		11	42	40	37	31,5	27	20	10	
03 RA-G-T	PA 2333400	4	5,5		5,2	28	27	26	23,5	21	17		
	PA 2333600	4	5,5	9		28	27	26	23,5	21	17		
03 RA-T	PA 2333500	5,5	7,5		7,6	28	27,5	26	25,5	24,5	22,5	19	15
	PA 2333700	5,5	7,5	11,5		28	27,5	26	25,5	24,5	22,5	19	15

TRIFASE		POTENZA MOTORE - AMPERE			Q				
MODELLO	CODICE	kW	HP	3x690V 50Hz	m ³ /h 0	60	138	150	171
04 RA-G-T	PA 2433000	11	15	13	32	30	21	12	
04 RA-T	PA 2432000	15	20	17,3	32	30	21	18	12