



Pompa sommersa girante semiassiale - Alta capacità

APPLICAZIONI:

- Applicazioni di acque chiare come l'approvvigionamento idrico civile e industriale
- Pressurizzazione
- Sistemi antincendio
- Irrigazione
- Reti idriche

MATERIALI

Rivestimento esterno	AISI 304
Giranti	Noryl
Albero	AISI 420
Accoppiamento motore	AISI 304
Base pompa	PS Ghisa
	PSX AISI 304
Testa	PS Ghisa
	PSX AISI 304

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	390m
Portata max.	54 m ³ /h
Temperatura max. liquido	35°C
Quantità max. di sabbia consentita	50g/m ³
Testa	3"

CODICE	MOTORE		Q							
	kW	HP	l/min 0 m ³ /h 0	300 18	400 24	500 30	600 36	700 42	800 48	900 54
PN 140 PS36 N/03	3	4	37	30	28	25	22	17		
PN 140 PS36 N/04	4	5,5	49	40	37	34	29	23		
PN 140 PS36 N/06	5,5	7,5	74	59	56	50	43	35		
PN 140 PS36 N/08	7,5	10	98	79	74	67	58	46		
PN 140 PS36 N/10	9,2	12,5	123	99	93	84	72	58		
PN 140 PS36 N/12	11	15	147	119	112	101	86	69		
PN 140 PS36 N/14	13	17,5	172	139	130	118	101	81		
PN 140 PS36 N/16	15	20	196	158	149	134	115	92		
PN 140 PS36 N/20	18,5	25	245	198	186	168	144	115		
PN 140 PS36 N/23	22	30	282	228	214	193	166	132		
PN 140 PS36 N/28	26	35	343	277	260	235	202	161		
PN 140 PS36 N/32	30	40	392	317	298	269	230	184		
PN 140 PS36 N/39	37	50	478	386	363	328	281	224		
PN 140 PS42 N/03	4	5,5	35		29	27	26	23	19	15
PN 140 PS42 N/04	5,5	7,5	46		39	37	34	30	25	20
PN 140 PS42 N/06	7,5	10	69		59	55	51	45	38	30
PN 140 PS42 N/07	9,2	12,5	81		68	64	60	53	44	35
PN 140 PS42 N/09	11	15	104		88	82	77	68	57	45
PN 140 PS42 N/11	13	17,5	127		107	101	94	83	70	55
PN 140 PS42 N/12	15	20	138		117	110	102	90	76	60
PN 140 PS42 N/15	18,5	25	173		146	137	128	113	95	75
PN 140 PS42 N/18	22	30	207		176	165	153	135	114	90
PN 140 PS42 N/22	26	35	253		215	201	187	165	140	110
PN 140 PS42 N/25	30	40	288		244	229	213	188	159	125
PN 140 PS42 N/31	37	50	357		302	284	264	233	197	155