

POMPE SOMMERSE 6" con giranti Noryl

Sottogruppo
110

Pompa sommersa con giranti flottanti

APPLICAZIONI:

- Fornitura di acque chiare in ambito domestico e industriale
- Pressurizzazione
- Sistemi antincendio
- Irrigazione
- Reti idriche.

MATERIALI

Rivestimento esterno	AISI 304	
Giranti	Tecnopolimero	
Albero	AISI 420	
Accoppiamento motore	AISI 304	
Base pompa	PR	Ghisa
	PRX	AISI 304
Testa	PR	Ghisa
	PRX	AISI 304

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	530m	
Portata max.	48 m ³ /h	
Temperatura max. liquido	35°C	
Quantità max. di sabbia consentita	400g/m ³	
Testa	PR08-16	2" 1/2
	PR24-34	3"



CODICE	MOTORE		Q				
	kW	HP	I/min 0	60	100	140	180
			m ³ /h 0	3,6	6	8,4	10,8
PN 140 PR 8 N/06	2,2	3	92	82	67	48	22
PN 140 PR 8 N/08	3	4	123	109	90	63	29
PN 140 PR 8 N/10	4	5,5	154	136	112	79	36
PN 140 PR 8 N/14	5,5	7,5	215	191	157	111	51
PN 140 PR 8 N/20	7,5	10	308	272	225	158	72
PN 140 PR 8 N/24	9,2	12,5	369	327	270	190	87
PN 140 PR 8 N/29	11	15	446	395	326	230	105
PN 140 PR 8 N/34	13	17,5	523	463	382	269	123
PN 140 PR 8 N/39	15	20	600	531	438	309	141

CODICE	MOTORE		Q					
	kW	HP	I/min 0	80	120	160	200	240
			m ³ /h 0	4,8	7,2	9,6	12	14,4
PN 140 PR 9 N/05	2,2	3	73	68	62	51	37	19
PN 140 PR 9 N/07	3	4	102	96	86	72	51	27
PN 140 PR 9 N/09	4	5,5	131	123	111	92	66	35
PN 140 PR 9 N/12	5,5	7,5	175	164	148	123	88	46
PN 140 PR 9 N/17	7,5	10	248	233	209	174	124	65
PN 140 PR 9 N/20	9,2	12,5	292	274	246	205	146	77
PN 140 PR 9 N/24	11	15	351	329	295	246	175	92
PN 140 PR 9 N/29	13	17,5	424	397	357	297	212	111
PN 140 PR 9 N/33	15	20	482	452	406	338	241	127

CODICE	MOTORE		Q															
	kW	HP	l/min Q	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800				
			m³/h Q	6	9	12	15	18	21	24	30	36	42	48				
PN 140 PR12 N/05	3	4	75	72	67	60	49	34										
PN 140 PR12 N/06	4	5,5	90	87	81	72	59	40										
PN 140 PR12 N/08	5,5	7,5	120	116	108	96	78	54										
PN 140 PR12 N/12	7,5	10	180	174	162	144	117	80										
PN 140 PR12 N/14	9,2	12,5	210	202	188	168	137	94										
PN 140 PR12 N/17	11	15	255	246	229	204	166	114										
PN 140 PR12 N/20	13	17,5	300	289	269	240	195	134										
PN 140 PR12 N/23	15	20	345	333	310	276	224	154										
PN 140 PR12 N/29	18,5	25	435	419	390	348	283	194										
PN 140 PR12 N/34	22	30	510	492	458	408	332	228										
PN 140 PR16 N/04	3	4	59		56	52	45	37	28	18								
PN 140 PR16 N/05	4	5,5	74		71	65	57	47	34	22								
PN 140 PR16 N/07	5,5	7,5	103		99	91	79	65	48	31								
PN 140 PR16 N/09	7,5	10	133		127	117	102	84	62	40								
PN 140 PR16 N/12	9,2	12,5	177		169	156	136	112	83	53								
PN 140 PR16 N/14	11	15	207		197	182	158	130	96	62								
PN 140 PR16 N/16	13	17,5	236		226	208	181	149	110	71								
PN 140 PR16 N/19	15	20	281		268	247	215	177	131	84								
PN 140 PR16 N/23	18,5	25	340		324	299	260	214	158	102								
PN 140 PR16 N/28	22	30	414		395	364	316	260	193	124								
PN 140 PR16 N/33	26	35	487		465	429	373	307	227	147								
PN 140 PR16 N/38	30	40	561		536	494	429	353	261	169								
PN 140 PR24 N/03	3	4	41			35	33	31	28	26	17	5						
PN 140 PR24 N/04	4	5,5	55			46	43	41	39	34	22	6						
PN 140 PR24 N/06	5,5	7,5	83			69	65	62	58	51	33	9						
PN 140 PR24 N/08	7,5	10	110			92	87	82	77	68	45	12						
PN 140 PR24 N/10	9,2	12,5	138			115	107	103	96	85	56	15						
PN 140 PR24 N/12	11	15	165			138	128	124	117	102	67	18						
PN 140 PR24 N/14	13	17,5	193			161	156	144	131	119	78	21						
PN 140 PR24 N/16	15	20	220			184	178	165	151	136	89	24						
PN 140 PR24 N/20	18,5	25	275			230	220	206	189	170	112	30						
PN 140 PR24 N/24	22	30	330			276	264	247	228	204	134	36						
PN 140 PR24 N/28	26	35	385			322	308	288	265	238	156	42						
PN 140 PR24 N/33	30	40	454			380	361	340	317	281	184	50						
PN 140 PR34 N/04	5,5	7,5	55					48	46	44	37	30	20	8				
PN 140 PR34 N/05	7,5	10	68					60	58	54	47	37	24	11				
PN 140 PR34 N/07	9,2	12,5	96					84	80	76	65	52	34	15				
PN 140 PR34 N/08	11	15	109					96	90	87	75	60	39	17				
PN 140 PR34 N/09	13	17,5	123					108	105	98	84	67	44	19				
PN 140 PR34 N/11	15	20	150					132	128	120	103	82	54	23				
PN 140 PR34 N/13	18,5	25	178					156	148	141	121	97	63	27				
PN 140 PR34 N/16	22	30	219					192	186	174	149	119	78	34				
PN 140 PR34 N/19	26	35	260					228	218	207	177	141	93	40				
PN 140 PR34 N/22	30	40	301					264	256	239	205	164	107	46				
PN 140 PR34 N/27	37	50	369					324	310	294	252	201	132	57				