

## Motori TESLA per pompe sommerse incapsulati a bagno d'acqua 4"

### MATERIALI

Cassa motore AISI 304

Albero motore AISI 304

Supporto superiore Ghisa teflonata

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura max. del liquido  | 35°C                           |
| Profondità max. di immersione | 300 m                          |
| Classe di isolamento          | F                              |
| Poli                          | 2                              |
| Grado di protezione           | IP68                           |
| Voltaggio                     | 230 V (1ph)<br>230-400 V (3ph) |



KTW-BWGL

| CODICE        | KW   | HP   | V   | In [A] | Istart [A] | N    | μF | Lunghezza cavo [m] |
|---------------|------|------|-----|--------|------------|------|----|--------------------|
| PS MT 4 M 50  | 0,37 | 0,5  | 230 | 3,3    | 2,7        | 2000 | 16 | 1,7                |
| PS MT 4 M 75  | 0,55 | 0,75 | 230 | 4,6    | 3,3        |      | 20 |                    |
| PS MT 4 M 100 | 0,75 | 1    | 230 | 6,2    | 3,2        |      | 25 |                    |
| PS MT 4 M 150 | 1,1  | 1,5  | 230 | 8,6    | 3,6        | 3000 | 35 |                    |
| PS MT 4 M 200 | 1,5  | 2    | 230 | 11     | 3,7        |      | 40 | 2,7                |
| PS MT 4 M 300 | 2,2  | 3    | 230 | 16     | 3,1        | 6000 | 60 |                    |
| PS MT 4 M 500 | 3,7  | 5    | 230 | 25     | 3,6        |      | 90 |                    |
| PS MT 4 T 50  | 0,37 | 0,5  | 400 | 1,4    | 3,8        | 4000 | -  | 1,7                |
| PS MT 4 T 75  | 0,55 | 0,75 | 400 | 1,9    | 4,2        |      | -  |                    |
| PS MT 4 T 100 | 0,75 | 1    | 400 | 2,4    | 5          |      | -  |                    |
| PS MT 4 T 150 | 1,1  | 1,5  | 400 | 3,4    | 4,1        | 3000 | -  |                    |
| PS MT 4 T 200 | 1,5  | 2    | 400 | 4,4    | 4,3        |      | -  | 2,7                |
| PS MT 4 T 300 | 2,2  | 3    | 400 | 5,9    | 4,4        | 6000 | -  |                    |
| PS MT 4 T 400 | 3    | 4    | 400 | 8,3    | 4,6        |      | -  |                    |
| PS MT 4 T 550 | 3    | 4    | 400 | 10     | 5,6        |      | -  |                    |
| PS MT 4 T 750 | 4    | 5    | 400 | 14     | 5,5        |      | -  |                    |
| PS MT 4T 1000 | 5,5  | 5,5  | 400 | 17,4   | 4,8        |      | -  |                    |