

Pompe di travaso autoadescanti con girante in acciaio inox

APPLICAZIONI:

- Enologia (vino, mosti)
- Industria alimentare (olio, aceto, salamoia, succhi di frutta, mosto di birra, latte)
- Industria chimica (liquidi corrosivi)
- Processo di fermentazione (mosto di birra, birra, lavaggio)
- Industria olieria (olio d'oliva, olio di semi)
- Utilizzo professionale (applicazioni continuative e gravose, installazione su impianti)
- Industria (installazione su impianti, macchinari, linee di produzione)

MATERIALI

Corpo pompa AISI 316

Albero AISI 316

Girante AISI 316

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max. 40m

Portata max. 12m³/h

Temperatura max. 90°C

Classe di isolamento F

Poli 2/4

Grado di protezione IP44

Voltaggio 230 V (1ph)
400 V (3ph)



Serie: PT AL [M / T]

CODICE 1~	CODICE 3~	kW	HP	H max [m]	Q max		ØD		RPM
					l/min	m ³ /h	mm	Pollici	
PT ALM 20 L	PT ALT 20 L	0,1	0,2	4	12	0,72	20	3/4"	1400
PT ALM 20	PT ALT 20	0,4	0,5	18	26	1,56	20	3/4"	2800
PT ALM 25	PT ALT 25	0,4	0,6	11	48	2,88	25	1"	1400
PT ALM 25 MS	PT ALT 25 MS	0,9	1,2	26	54	3,24	25	1"	2800
PT ALM 30	PT ALT 30	1,5	2	40	80	4,8	30	1"	2800
PT ALM 40	PT ALT 40	0,9	1,2	16	138	8,28	40	1 1/2"	1400
PT ALM 50		1,5	2	27	200	12	50	2"	1400
	PT ALT 50	1,9	2,5	27	200	12	50	2"	1400