


MATERIALI

Corpo pompa	Ghisa	
Albero motore	AISI 416	
Girante	Noryl	
Supporto motore	CAM(T) 50 - CAM(T) 140	Alluminio
	CAM(T) 150 - CAM(T) 300	Ghisa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	64,8m
Portata max.	7,2 m ³ /h
Temperatura max. del liquido	50°C
Classe di isolamento	F
Poli	2
Grado di protezione	IP44
Voltaggio	230 V (1ph) 400 V (3ph)



Serie: **CAM(T) 50 - CAM(T) 140**
su richiesta con cavi (C)



Serie: **CAM(T) 150 - CAM(T) 300**
su richiesta con cavi (C)

VERSIONE GIARDEN con maniglia su richiesta



Serie: **G CAM(T)**

CODICE 1~	CODICE 3~	POTENZA MOTORE - AMPERE					Q									
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m³/h 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,3	3,6	4,2	
							l/min 0	10	20	30	40	50	55	60	70	
PX CAM 50N 60 AN35	PX CAMT 50N 60 AN85	0,44	0,6	3,1	12,5	1,3	40,5	34	28,5	24,1	20,5	17,2	15,8			
PX CAM 75N 60 AN35	PX CAMT 75N 60 AN85	0,59	0,8	3,6	14	1,4	47,5	40,5	34,5	29,6	25,2	21,4	19,7			
▶PX CAM 100N 60 AN35	PX CAMT 100N 60 AN85	0,74	1	4,7	20	1,7	50,9	44,3	38,9	34,1	30,1	26,3	24,6	23	20	
▶PX CAM 120 60 AN35	PX CAMT 120 60 AN85	0,88	1,2	5,2	20	1,9	55,1	48,5	42,6	37,8	33,5	29,7	27,9	26,2	23	
▶PX CAM 140 60 AN35	PX CAMT 140 60 AN85	1,1	1,5	6	25	2,5	62,5	55,7	49,4	44,2	39,5	35,5	33,5	31,6	28,1	

▶ Su richiesta con girante AISI 304 (...62 AX...)

CODICE 1~	CODICE 3~	POTENZA MOTORE - AMPERE					Q						
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m ³ /h 0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2
PX CAM 150 00 GN35	PX CAMT 150 00 GN85	1,5	2	8,5	40	3,7	54,8	48,9	43,6	38,8	34,5	30,6	26,8
PX CAM 200 00 GN35	PX CAMT 200 00 GN85	1,85	2,5	10,4	50	4,4	62,7	56,8	51,5	46,8	42,4	38,4	34,8
PX CAM 300 00 GN35	PX CAMT 300 00 GN85	2,2	3	12,5	80+50	5,2	70	63,9	58,3	53,5	49,2	45,1	41,6