



MATERIALI

Corpo pompa AISI 304

Albero motore AISI 416

Giranti Noryl

Supporto motore Alluminio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max. 60,2m

Portata max. 3,8 m³/h


Temperatura max. del liquido 50°C

Classe di isolamento F

Poli 2

Grado di protezione IPX4

Voltaggio 230 V (1ph)
400 V (3ph)



Serie: **INOX(T)**
su richiesta con cavi (C)



Serie: **G INOX(T)**



Serie: **G INOX(T) BOX**

VERSIONE GIARDEN con maniglia su richiesta

CODICE 1~	CODICE 3~	POTENZA MOTORE - AMPERE					Q							
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m³/h 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,8
							l/min 0	10	20	30	40	50	60	63,3
PX INOX 50 60 AN35	PX INOXT 50 60AN85	0,44	0,6	2,9	12,5	1,2	38,9	33,1	28,1	24	20,6	17,5		
PX INOX 80N 60 AN35	PX INOXT 80N 60AN85	0,59	0,8	3,3	14	1,4	44	37,5	32,3	28	24,6	21,5		
PX INOX 100N 60 AN35	PX INOXT 100N 60AN85	0,74	1	4,7	20	1,7	48	42,3	37	33	29,6	26,2	22,7	21
PX INOX 120 60 AN35	PX INOXT 120 60AN85	0,88	1,2	5,2	20	1,9	53,4	47,4	41,9	37,5	33,7	29,9	26	24,3
PX INOX 140 60 AN35	PX INOXT 140 60AN85	1,1	1,5	6	25	2,5	60,2	53,6	47,8	42,4	38	34,4	30,5	29

Su richiesta con girante AISI 304 (...62 AX...)