

Pompe orizzontali multistadio autoadescanti

APPLICAZIONI:

- Impianti di pressurizzazione di piccole e medie dimensioni
- Aspirazione di liquidi mischiati ad aria o gas




MATERIALI

Corpo pompa Ghisa

Albero motore AISI 416

Giranti Noryl

Supporto motore Ghisa



Serie: **PX MP(T)**
su richiesta con cavi (C)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	56m
Portata max.	4,8 m ³ /h
Temperatura max. del liquido	50°C
Classe di isolamento	F
Poli	2
Grado di protezione	IPX4
Voltaggio	230 V (1ph) 400 V (3ph)

CODICE 1~	CODICE 3~	POTENZA MOTORE - AMPERE						Q				
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz		m ³ /h 0	1,2	2,4	3,6	4,8
PX MP 80 3A SGN35	PX MPT 80 3A SGN85	0,59	0,8	3,8	14	1,6		34	29,5	25	18,5	13
PX MP 100 4A SGN35	PX MPT 100 4A SGN85	0,74	1	5	20	1,9		45,5	40	34	26	18
PX MP 120 5A SGN35	PX MPT 120 5A SGN85	0,88	1,2	6,1	20	2,3		56	51,5	44,5	35	22