

Pompe multistadio autoadescanti in acciaio inox

APPLICAZIONI:

- Impianti di pressurizzazione di piccole e medie dimensioni
- Aspirazione di liquidi mischiati ad aria o gas



MATERIALI

Corpo pompa	AISI 304
Albero motore	AISI 416
Giranti	Noryl
Supporto motore	Alluminio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	53m
Portata max.	4,8 m ³ /h
Temperatura max. del liquido	50°C
Classe di isolamento	F
Poli	2
Grado di protezione	IPX4
Voltaggio	230 V (1ph) 400 V (3ph)



Serie: **MPX(T)**
su richiesta con cavi (C)



Serie: **G MPX(T)**



Serie: **G MPX(T) BOX**

CODICE 1~	CODICE 3~	POTENZA MOTORE - AMPERE						Q					
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz		m ³ /h 0	0,6	1,2	2,4	3,6	4,8
PX MPX 100 4 AN35	PX MPXT 100 4 AN85	0,74	1	5	20	1,9		43	41,5	40	34	25	12
PX MPX 120 5 AN35	PX MPXT 120 5 AN85	0,88	1,2	6,1	20	2,3		53	51	48	42	34	21