



MATERIALI

Corpo pompa AISI 304

Albero motore AISI 303

Girante AISI 304

Supporto motore Alluminio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	82,8m
Portata max.	25,2 m ³ /h
Temperatura del liquido	da -15°C a 110°C
Classe di isolamento	F
Poli	2
Grado di protezione	IPX4
Voltaggio	230 V (1ph) 400 V (3ph)



Serie: PX U 3S



Serie: PX U 5S



Serie: PX U 7S e PX U 9S



Serie: PXU 18S

CODICE 1~	CODICE 3~	N. Giranti	POTENZA MOTORE - AMPERE						Q							
			kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m ³ /h 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8		
PX U 3S 50 2 AX35	PX U 3S 50 3T AX85	2	0,37	0,5	1,8	10	0,9	21,7	20,9	19,3	17,8	15,9	11,4	5,8		
PX U 3S 70 3 AX35	PX U 3S 70 3T AX85	3	0,51	0,7	2,7	12,5	1,1	32,7	31,2	29,2	26,7	23,9	17,2	9		
PX U 3S 90 4 AX35	PX U 3S 90 4T AX85	4	0,66	0,9	3,6	16	1,7	44,3	42,8	40	36,4	33,2	24,5	13,9		
PX U 3S 100 5 AX35	PX U 3S 100 5T AX85	5	0,75	1	4,4	20	1,7	55,3	53,5	50,3	46,5	42,1	31,6	17,7		
PX U 3S 120 6 AX35	PX U 3S 120 6T AX85	6	0,9	1,2	5,1	20	2,5	66,6	64,4	60,8	56	50,7	38,1	22,4		
PX U 3S 150 7 AX35	PX U 3S 150 7T AX85	7	1,1	1,5	6,6	25	3,1	75,6	73,3	69,4	64,8	58,9	44,4	26,1		

CODICE 1~	CODICE 3~	N. Giranti	POTENZA MOTORE - AMPERE						Q							
			kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m ³ /h 0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	
PX U 5S 70 2 AX35	PX U 5S 70 2T AX85	2	0,51	0,7	2,6	12,5	1,1	22,3	20,4	19,5	17,5	14,8	11,7	7,8	2,8	
PX U 5S 80 3 AX35	PX U 5S 80 3T AX85	3	0,6	0,8	3,8	16	1,4	34	31,1	29,9	27	23,6	19,1	13,1	6	
PX U 5S 120 4 AX35	PX U 5S 120 4T AX85	4	0,9	1,2	4,9	20	2,4	45,5	42,2	40,7	37,2	32,9	27,4	19,8	10,4	
PX U 5S 150 5 AX35	PX U 5S 150 5T AX85	5	1,1	1,5	6,6	25	3,1	55,9	52,8	51,4	48,1	43,4	37,3	28,3	16,4	
PX U 5S 180 6 AX35	PX U 5S 180 6T AX85	6	1,5	2	7,4	25	3,3	67	63,3	61,6	57,6	51,9	44,2	33,6	20,4	
PX U 5S 200 7 AX35	PX U 5S 200 7T AX85	7	1,5	2	8,6	31,5	3,6	77,8	73,5	71,3	66,3	59,6	50,7	38	22,4	

CODICE 1~	CODICE 3~	N. Giranti	POTENZA MOTORE - AMPERE						Q							
			kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m ³ /h 0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9,6	10,8	
PX U 7S 100 2 AX35	PX U 7S 100 2T AX85	2	0,75	1	4,1	20	1,6	23,6	22,6	21,8	20,5	18,8	16,7	10,6	6,7	
PX U 7S 120 3 AX35	PX U 7S 120 3T AX85	3	0,9	1,2	5,6	20	2,5	35,6	33,9	32,8	31,2	28,1	24,7	15,7	10	
PX U 7S 180 4 AX35	PX U 7S 180 4T AX85	4	1,5	2	8,3	25	3,5	46,7	46	45,2	43,1	40,3	36,9	25,5		
PX U 7S 250 5 AX35	PX U 7S 250 5T AX85	5	1,85	2,5	9,9	40	4	58,5	57,6	56,6	54,1	50,8	46,1	31,8		
PX U 7S 300 6 AX35	PX U 7S 300 6T AX85	6	2,2	3	12,1	80+50	4,8	70,6	69,9	68,7	65,8	61,8	56,6	39,3		
	PX U 7S 350 7T AX85	7	2,57	3,5			5,3	82,8	82	80,6	77,2	72,3	66	46,4		

CODICE 1~	CODICE 3~	N. Giranti	POTENZA MOTORE - AMPERE						Q							
			kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m ³ /h 0	3,6	4,8	6	7,2	9,6	12	13,2	14,4
PX U 9S 100 2 AX35	PX U 9S 100 2T AX85	2	0,75	1	4,5	20	1,6	23,9	21	20	18,8	17,7	15	11	8,7	6
PX U 9S 150 3 AX35	PX U 9S 150 3T AX85	3	1,1	1,5	7	25	3,1	35,1	32,8	31,8	30,6	29	24,9	18,9	15,2	
PX U 9S 200 4 AX35	PX U 9S 200 4T AX85	4	1,5	2	8,3	31,5	3,6	45,8	42,7	41,5	39,7	37,8	32,7	24,6	19,8	
PX U 9S 250 5 AX35	PX U 9S 250 5T AX85	5	1,85	2,5	10,4	40	4,2	57,1	53,1	51,6	49,5	47,2	40,6	30,2	24,4	

CODICE 1~	CODICE 3~	N. Giranti	POTENZA MOTORE - AMPERE					Q									
			kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m³/h 0	6	7,2	9,6	12	14,4	16,8	19,2	21,6	24
								l/min 0	100	120	160	200	240	280	320	360	400
	PX U 18S 180 2T AX85	2	1,5	2			3,3	23,8	22,3	21,8	20,6	19,1	17,5	15,7	13,5	10,9	7,8
	PX U 18S 250 3T AX85	3	1,85	2,5			4,3	33,8	31,6	31	29,4	27,4	25,4	23,2	20,4	16,3	11,5
	PX U 18S 400 4T AX85	4	3	4			5,9	46,3	44,2	43,4	41,4	39,1	36,7	34,1	30,8	25,6	19