

Pompes électriques submersibles pour le drainage d'eau claire et sale

APPLICATIONS

- Pompage de l'eau de pluie, d'infiltration, de puits et de réservoirs de collecte
- Drainage de l'eau de pluie, infiltrations, vidange de réservoirs
- Applications de jardinage, des réservoirs à l'irrigation
- Transfert d'eau à partir de réservoirs et citernes

MATÉRIAUX

Corps de pompe AISI 304

Arbre du moteur AISI 303

Roue
Série(s) : Techno-polymère
Série 75 AISI 304

Base d'aspiration AISI 304

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max. 12,5m

Débit max. 12m³/h

Température max. liquide 35°C

Classe d'isolement F

Pôles 2

Indice de protection IP68

Tension 230V (mono.)
400V (triph.)



Série(s) : AV MZR

CODE	PUISSANCE MOTEUR - AMPERE						Câble	Ø	Type	Pas- sage libre	Q											
	kW	HP	V	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz					m	Pouces	m³/h 0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	
																						mm
AV MZR 300 AM5	0,25	0,33	230	2,2	8		5	1"1/4	AUT	10	8	7,2	6,2	5,2	4	2,6	1,2					
AV MZR 302 AM10	0,25	0,33	230	2,2	8		10	1"1/4	AUT	10	8	7,2	6,2	5,2	4	2,6	1,2					
AV MZR 303 M	0,25	0,33	230	2,2	8		10	1"1/4	MAN	10	8	7,2	6,2	5,2	4	2,6	1,2					
AV MZR 600 AM5	0,45	0,6	230	3	10		5	1"1/4	AUT	10	10	8,8	8	6,8	5,6	4,5	3	1,2				
AV MZR 602 AM10	0,45	0,6	230	3	10		10	1"1/4	AUT	10	10	8,8	8	6,8	5,6	4,5	3	1,2				
AV MZR 603 M	0,45	0,6	230	3	10		10	1"1/4	MAN	10	10	8,8	8	6,8	5,6	4,5	3	1,2				
AV MZR 605 T	0,45	0,6	400			1,4	10	1"1/4	MAN	10	10	8,8	8	6,8	5,6	4,5	3	1,2				
AV MZR 752 AM10	0,55	0,75	230	4,8	16		10	1"1/4	AUT	10	12,5	11,4	10,2	8,9	7,6	6,3	4,7	2,9	1,2			
AV MZR 755 T	0,55	0,75	400			1,7	10	1"1/4	MAN	10	12,5	11,4	10,2	8,9	7,6	6,3	4,7	2,9	1,2			

Également disponible avec interrupteur à flotteur vertical (code : AV MVR ...)

valve et raccord également disponibles



Série(s) : AV MVR



AV R 0372 ABS 300



AV R 0373 ABS 300