

Pompes électriques submersibles pour le drainage des eaux grises légèrement sableuses

APPLICATIONS

APPLICATIONS

- Particulièrement adaptées aux chantiers de construction.
- Drainage de l'eau de pluie, infiltration, vidange de réservoirs, caves, sous-sols.
- Pompage de l'eau de pluie, d'infiltration, de puits, réservoirs de collecte, caves, garages et sous-sols.
- Vidange de piscines, de tous types de cuves et de réservoirs.
- Irrigation de jardins.



Série(s) : AV RGL

MATÉRIAUX

Corps de pompe	AISI 304
Arbre du moteur	AISI 316
Roue	AISI 304
Base d'aspiration	AISI 304

SUBMOTOR
a Water Is Life Group brand

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max.	16,5m
Débit max.	24m ³ /h
Température max. liquide	35°C
Classe d'isolement	F
Pôles	2
Indice de protection	IP68
Tension	230V (mono.) 400V (triph.)

CODE 1~	CODE 3~	PUISSANCE MOTEUR - AMPERE					Cable	Ø	Type	Passage libre	Q										
		kW	HP	1~230V 50Hz		µF	3~400V 50Hz				m	Pouces	m³/h0	3	6	9	12	15	18	21	24
				mm	l/min0		50	100					150	200	250	300	350	400			
AV RGL 802 AM		0,6	0,8	4,5	16		10	1 1/2	AUT	10	11,5	10	8	6,5	4,5	2					
AV RGL 803 M	AV RGL 805 T	0,6	0,8	4,5	16	2,1	10	1 1/2	MAN	10	11,5	10	8	6,5	4,5	2					
AV RGL 1002 AM		0,75	1	6,5			10	1 1/2	AUT	10	14,5	13	11	9	7	4	2				
AV RGL 1003 M	AV RGL 1005 T	0,75	1	6,5		2,2	10	1 1/2	MAN	10	14,5	13	11	9	7	4	2				
AV RGL 1502 AM		1,1	1,5	10,6			10	2"	AUT	10	16,5	15	14	12	11	9	7	4,5	2		
AV RGL 1503 M	AV RGL 1505 T	1,1	1,5	10,6		3,3	10	2"	MAN	10	16,5	15	14	12	11	9	7	4,5	2		