



Série(s) : AV TGR

MATÉRIAUX

Corps de pompe	Fonte	
Arbre du moteur	Série 70	AISI 416
	Séries de 80 à 200	AISI 316
Roue	AISI 304	
Base d'aspiration	AISI 304	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max.	13m
Débit max.	30m ³ /h
Température max. liquide	35°C
Classe d'isolement	F
Pôles	2
Indice de protection	IP 68
Tension	230V (mono.) 400V (triph.)

CODE1~	CODE3~	PUISANCE MOTEUR - AMPERE					Câble	Ø	Type	Passage libre mm	Q									
		kW	HP	1/230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz					m ³ /h0	3	6	9	12	15.6	18	24	27	30
AV TGR 700 AM		0,5	0,7	4	14,5		10	1 1/2	AUT	30	6,5	4,5	3,1	1,5						
AV TGR 800 AM5		0,6	0,8	5	16		5	1 1/2	AUT	40	7,5	6	4,8	3,7	2,7	1,5				
AV TGR 802 AM10		0,6	0,8	5	16		10	1 1/2	AUT	40	7,5	6	4,8	3,7	2,7	1,5				
AV TGR 803 M	AV TGR 805 T	0,6	0,8	5	16	2,1	10	1 1/2	MAN	40	7,5	6	4,8	3,7	2,7	1,5				
AV TGR 902 AM10		0,75	1	6	20		10	1 1/2	AUT	40	9,5	8,3	7,5	6,8	6	4,8	3,8	2		
	AV TGR 905 T	0,75	1			2,4	10	1 1/2	MAN	40	9,5	8,3	7,5	6,8	6	4,8	3,8	2		
AV TGR 1000 AM5		0,75	1	6,5	20		5	2"	AUT	50	8,5	7,5	6,8	6	5	4	3,2	1,5		
AV TGR 1002 AM10		0,75	1	6,5	20		10	2"	AUT	50	8,5	7,5	6,8	6	5	4	3,2	1,5		
AV TGR 1003 M	AV TGR 1005 T	0,75	1	6,5	20	2,4	10	2"	MAN	50	8,5	7,5	6,8	6	5	4	3,2	1,5		
AV TGR 1502 AM		1,1	1,5	10,4	30		10	2"	AUT	50	11	9,8	9	8	7,3	6,2	5,6	3,2	1,5	
AV TGR 1503 M	AV TGR 1505 T	1,1	1,5	10,4	30	3	10	2"	MAN	50	11	9,8	9	8	7,3	6,1	5,6	3,2	1,5	
AV TGR 2002 AM		1,5	2	11,5	30		10	2"	AUT	50	13	12,2	11,2	10,4	9,5	8,3	7,5	5,2	3	1,5
AV TGR 2003 M	AV TGR 2005 T	1,5	2	11,5	30	4,3	10	2"	MAN	50	13	12,2	11,2	10,4	9,5	8,3	7,5	5,2	3	1,5