

POMPES DE RELEVAGE pour eaux grises

Sous-groupe
320

 Pompes électriques submersibles pour le drainage des eaux grises légèrement sableuses

APPLICATIONS

Elles conviennent pour drainer et élever les eaux usées légères grises et des eaux de pluie dans les environnements domestiques et résidentiels. Peuvent aussi servir pour vider des réservoirs, baignoires ou citernes en présence de solides (jusqu'à 25 mm) tels que des feuilles ou d'autres petites impuretés. Elles sont également adaptées au drainage de sous-sols, caves et garages inondés ou à la prévention d'inondations lorsqu'elles sont installées dans des bassins de collecte des eaux de pluie. Elles peuvent également être utilisées comme pompes portables dans des situations d'urgence, pour évacuer l'eau de pièces inondées en présence de boue, de feuilles ou autres débris.



Série(s) : DB FEKA



MATÉRIAUX

Corps de pompe Technopolymère

Arbre du moteur AISI 431

Roue Technopolymère

Base d'aspiration Technopolymère

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max.	8,9m
Débit max.	15m ³ /h
Température max. liquide	35°C
Classe d'isolement	F
Pôles	2
Indice de protection	IP68
Tension	230V (mono.) 400V (triph.)

CODE 1~	CODE 3~	PUISSANCE MOTEUR - AMPERE					Câble	Ø	Type	Passage libre	Q					
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz					m ³ /h0	3	6	9	12	15
DB FEKA 300M A		0,22	0,3	1,9			5	1 1/4	AUT	25	6,4	5,5	4,4	3,1	1,6	
DB FEKA 600M A		0,5	0,67	3,1			5	1 1/4	AUT	25	8,9	8,2	7,2	6,1	4,7	2,9
DB FEKA 600M	DB FEKA 600T	0,5	0,67			1,8	10	1 1/4	MAN	25	8,9	8,2	7,2	6,1	4,7	2,9

▶ Avec câble de 10m sur demande