

POMPES DE RELEVAGE pour eau claire

Sous-groupe
310

APPLICATIONS

- Drainage d'eau pure dans des environnements domestiques et résidentiels. Convient également pour le jardinage
- Drainage de sous-sols, caves et garages inondés
- Drainage de locaux inondés
- Vidange de réservoirs, piscines et fontaines ou d'excavations et de passages souterrains



Série(s) : DB NOVA

MATÉRIAUX

Corps de pompe	Techno-polymère
Arbre du moteur	AISI 431
Roue	Techno-polymère
Base d'aspiration	Techno-polymère

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max.	10,4m
Débit max.	12m ³ /h
Température max. liquide	35°C
Classe d'isolement	F
Pôles	2
Indice de protection	IP68
Tension	230V (mono.) 400V (triph.)

CODE	PUISSANCE MOTEUR - AMPERE						Câble m	Ø Pouces	Type	Passage libre mm	Q				
	kW	HP	V	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz					m ³ /h 0	3	6	9	12
►DB NOVA 180M A	0,2	0,27	230	0,9	5		5	1 1/4	AUT	5	5	3,2			
DB NOVA 180M	0,2	0,27	230	0,9	5		10	1 1/4	MAN	5	5	3,2			
DB NOVA 200M	0,22	0,3	230	1,5	8		10	1 1/4	MAN	5	7,1	5,6	4,2	2,8	1,5
►DB NOVA 300M A	0,22	0,3	230	1,5	8		5	1 1/4	AUT	10	7,2	5,8	4,6	3,4	2,2
►DB NOVA 600M A	0,5	0,67	230	3	10		5	1 1/4	AUT	10	10,4	9	7,8	6,7	5,3
DB NOVA 600M	0,5	0,67	230	3	10		10	1 1/4	MAN	10	10,4	9	7,8	6,7	5,3
DB NOVA 600T	0,5	0,67	400			1,7	10	1 1/4	AUT	10	10,4	9	7,8	6,7	5,3

► Avec câble de 10m sur demande