

Pompe dosatrici a parete

CARATTERISTICHE TECNICHE

Grado di protezione	IP65
Altitudine	fino a 2000m
Temperatura ambiente	da 5°C a 40°C
Alimentazione elettrica standard	230 Vac 50-60 Hz monofase
Fluttuazione di tensione accettabile	+/- 10%

MATERIALI

Testa della pompa	Polipropilene PVC (0520-3004-5003-8001)
Nippli, filtro e nipplo per iniezione	Polipropilene
Tubo di aspirazione	PVC
Membrana	PTFE

CODIFICAZIONE:

P	D	B	T	P	H	R	X	C	L	M	0	5	1	0
Modello: - MA/AD - MA/M - VFT - PHRXCLM - MF											Versione			



Serie: **P DB BT...**

	MA/AD	MA/M	VFT	pH-Rx-CI/M	MF
Alimentazione elettrica					
230 Vac- 50/60 Hz	•	• 	•	•	• 
120 Vac (+10%)	•	• 	•	•	• 
Ingresso					
Trasmettitore di impulsi del contatore dell'acqua			•		•
Sonda di livello	•	•	•	•	•
Sensore di flusso					•
Sonda Pt100 (0÷100°C)				•	
Interruttore di prossimità				•	
pH (0÷14 pH) - Rx (-1000÷1400 mV)				•	
Cl (0÷2, 0÷20, 0÷200 ppm)				•	
Regolabile 0/4-20 mA					•
Uscita					
4-20 mA				•	
Relè				•	•
Funzioni operative					
Manuale	0÷20% - 0÷100%	0÷100%	0÷100%	0÷100%	0÷100%
1xn - 1xn(M) - 1/n			•		•
ppm					•
Allarme					
Max - Min - Oltre				•	
Interruttore di flusso - troppi impulsi dal contatore dell'acqua					•
Schermo					
Grafica retroilluminata				•	•
7 segmenti		•			

Versione	Portata	Pressione	Max imp./min	Dosaggio per impulsi	Corsa	Altezza di aspirazione	Potenza ass.	Comp. ass.	Testa della pompa
	l/h	bar [psi]		ml	mm	m	Watts	AMPEREe	
0510	5	10 (145)	160	0,52	1	2	60	0,26	FPM
0520	5	20 (290)		0,52	1,5		110	0,48	FPM
1010	10	10 (145)		1,04	1,1		90	0,39	FPM
2005	20	5 (72)	180	2,08	2,2	1,5	110	0,48	FPM
3004	30	4 (58)		2,80	1,4		124	0,54	FPM
5003	50	3 (43)		4,60	1,7		124	0,54	CER/FPM
8001	80	1 (14)		7,40	2,4		124	0,54	CER/FPM