

POMPES DE RELEVAGE pour chantier

Sous-groupe
340

APPLICATIONS

Pompage des eaux de drainage et de chantiers de construction

SUBMOTOR
a Water Is Life Group brand

MATÉRIAUX

Corps du moteur	Acier
Arbre du moteur	AISI 420
Chemise de refroidissement	AISI 304

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max.	38,3m
Débit max.	200m ³ /h
Température max. liquide	40°C
Classe d'isolement	F
Pôles	2
Indice de protection	IP x8
Tension	230V (mono.) 400V (triph.)



Série(s) : P HQ HD

CODE1~	CODE3~	MOTEUR POWER-AMPERE						Câble		Ø		Passage libre mm	Q				H [m]	
		KW	HP	RPM	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m	Pouces	DN			l/min		m ³ /h		min	max
P HQ HD 65 11 2M[A]	P HQ HD 65 11 2T	1,1	1,5	2950	7,8	40	3	10	2"1/2			6	100	800	6	48	2,9	10,5
P HQ HD 65 15 2M[A]	P HQ HD 65 15 2T	1,5	2	2950	10		4,3	10	2"1/2			6	100	800	6	48	4,1	12,2
	P HQ HD 65 18 2T	1,8	2,4	2950			5,3	10	2"1/2			6	100	900	6	54	4,9	16,4
	P HQ HD 65 22 2T	2,2	3	2950			6,4	10	2"1/2			6	100	900	6	54	6,2	19,4
	P HQ HD 75 37 2T	3,7	5	2950			7,7	10		75		10	200	900	12	54	8	29,2
	P HQ HD 75 55 2T	5,5	7,5	2950			12	10		75		10	200	1343	12	80,6	4	38,3
	P HQ HD 100 37 2T	3,7	5	2950			8,5	10		100		10	200	2000	12	120	3,3	12
	P HQ HD 100 55 2T	5,5	7,5	2950			11	10		100		10	200	2200	12	120	4,5	19
	P HQ HD 100 85 2T	8,5	11,5	2950			18,5	10		100		10	200	2200	12	120	3,5	43
	P HQ HD 100 110 2T	11	15	2950			24	10		100		10	200	2216	12	133	10	51
	P HQ HD 150 85 2T	8,5	11,5	2950			17	10		150		10	200	3000	12	180	3	23,4
	P HQ HD 150 110 2T	11	15	2950			24	10		150		10	500	3333	30	200	7,7	29,5

[A] modèle disponible avec interrupteur de niveau à flotteur