

Pompe en acier inoxydable avec roue flexible

APPLICATIONS

- Adaptée aux liquides visqueux contenant des solides en suspension.
- Industrie chimique/pharmaceutique (amidon, cire, colles à base d'eau, crèmes, détergents, glycérine, glycols, latex, graisses végétales et animales, savons liquides, sirops, shampooings, traitement des eaux industrielles, peintures).
- Industrie viticole et alimentaire (bière, beurre, fromage fondu, glucose, lait et lait concentré, confiture, miel, moût, huile, crème, sauce tomate, jus de fruits, œufs, yaourts, vin, raisins égrappés, sucre liquide).



Série(s) : **PMG**

MATÉRIAUX

Corps de pompe	AISI 304
Roue	Néoprène

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max.	25m
Débit max.	36m ³ /h
Température max.	70°C
Pôles	4/6
Tension	230V (mono.) 400V (triph.)

ATTENTION : sur demande, les pompes peuvent être fournies sur un chariot en acier inoxydable (non inclus), équipées d'un inverseur de sens de rotation.

CODE	kW	HP	V		Q						Ø M Filet	RPM	
					m	2	5	10	15	20	25		Pouces
P M G 60 606	0,75	1	230	l/min	76	73	67	61	52	40		1"1/4	1400
P M G 60 601	0,3	0,4	400		35	33	29	24	11			1"1/4	700
P M G 60 602	0,55	0,75	400		56	53	47	40	26			1"1/4	900
P M G 60 603	0,75	1	400		76	73	67	61	52	40		1"1/4	1400
P M G 90 658	1,5	2	230		171	164	151	135	115	84		1"1/2	1400
P M G 90 649	0,75	1	400		79	74	64	53	40	20		1"1/2	700
P M G 90 650	1,1	1,5	400		106	101	93	82	68	41		1"1/2	900
P M G 90 641	1,8	2,5	400		171	164	151	135	115	84		1"1/2	1400
P M G 120 669	2,6	3,5	400		211	204	192	178	162	141		2"	700
P M G 120 670	3	4	400		280	272	257	241	222	200		2"	900
P M G 120 661	4,5	6	400		435	428	415	403	391	378		2"	1400
P M G 200 1700	2,6	3,5	400		422	393	341	279	200			2"	700
P M G 200 1704	3,7	5	400		602	560	483	398	301			2"1/2	700

Roue en NBR disponible sur demande