



MATÉRIAUX

Corps de pompe	Fonte
Arbre du moteur	AISI 420
Roue	AISI 304
Support inférieur	Fonte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max.	20,3m
Débit max.	72m ³ /h
Température max. liquide	35°C
Classe d'isolement	F
Pôles	2
Indice de protection	IP 68
Tension	230V (mono.) 400V (triph.)

Série(s) : PK LL F ... 20 et 25

avec garniture mécanique en silicium

CODE1~	CODE3~	PUISSANCE MOTEUR - AMPERE					Câble		Ø	Type	Passage libre	Q															
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m	Pouces				m³/h	12	3	6	9	12	15	18	21	24	30	36	42	48		
												mm	l/min	20	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	
PK LL F 1,5 20 MGS		1,1	1,5	7,5	40		10	2"	AUT	50	H (m)	11,6	11	10,5	10	8,7	7,5	6,6	5,6	4,5	2,5						
PK LL F 1,5 20 MS	PK LL F 1,5 20 TS	1,1	1,5	7,5	40	3	10	2"	MAN	50		11,6	11	10,5	10	8,7	7,5	6,6	5,6	4,5	2,5						
PK LL F 2 20 MGS		1,5	2	10,5	45		10	2"	AUT	50		13,4	13,2	13	12,6	12	11,5	10,8	10,2	9,2	6,8	4	2,5				
PK LL F 2 20 MS	PK LL F 2 20 TS	1,5	2	10,5	45	3,4	10	2"	MAN	50		13,4	13,2	13	12,6	12	11,5	10,8	10,2	9,2	6,8	4	2,5				
	PK LL F 3 20 TS	2,2	3			5,6	10	2"	MAN	50		18,8	18,5	18,2	17,6	17,2	16,5	15,8	15	13,8	11,2	8,5	5,5	2			
	PK LL F 4 20 TS	3	4			7,6	10	2"	MAN	50		20,3	20	19,5	19	18,5	18	17	16	15	12	9	6	3,5			

CODE1~	CODE3~	PUISSANCE MOTEUR - AMPERE					Câble		Ø	Type	Passage libre	Q															
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m	Pouces				m³/h	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72			
												mm	l/min	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200		
PK LL F 1,5 25 MGS		1,1	1,5	8	40		10	2 1/2"	AUT	65	H (m)	9	8	7	6	4	3	2	1								
PK LL F 1,5 25 MS	PK LL F 1,5 25 TS	1,1	1,5	8	40	4,7	10	2 1/2"	MAN	65		9	8	7	6	4	3	2	1								
PK LL F 2 25 MGS		1,5	2	10,8	45		10	2 1/2"	AUT	65		12,5	11,5	10	9	7	6	4	3	2	1						
PK LL F 2 25 MS	PK LL F 2 25 TS	1,5	2	10,8	45	3,8	10	2 1/2"	MAN	65		12,5	11,5	10	9	7	6	4	3	2	1						
	PK LL F 3 25 TS	2,2	3			5,6	10	2 1/2"	MAN	65		18	17	15	14	12	10	9	8	6	4	2					
	PK LL F 4 25 TS	3	4			7,6	10	2 1/2"	MAN	65		19,5	19	18	16,5	14	12	11	10	8	6	5	4	2			