

APPLICATIONS

- Équipements de filtration
- Nettoyage de piscine

Pompes pour piscines domestiques

MATÉRIAUX

Corps de pompe	Polypropylène	
Arbre	MINI	AISI 416
	ND	AISI 316
Roue	Noryl	
Support du moteur	Polypropylène	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max.	32m
Débit max.	19m ³ /h
Température max.	40°C
Classe d'isolement	F
Pôles	2
Indice de protection	IP55
Tension	230V (mono.) 400V (triph.)



Série(s) : PP MINI

Série(s) : PP ND

CODE 1~	CODE 3~	Connection	PUISSANCE MOTEUR - AMPERE					H							
			kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m	4	6	8	10	12	14	16
PP MINI 33M		1 1/2	0,25	0,33	2,6	16		m³/h	12,5	10,8	9	6,5	3,3		
PP MINI 50M		1 1/2	0,37	0,5	3,2	16			13,3	11,7	10	7,9	5,6	2,3	
PP MINI 80M	PP MINI 80T	1 1/2	0,6	0,8	4,2	20	1,7		16,5	14,4	12,5	10,5	8,6	6,3	3,3
PP MINI 100M	PP MINI 100T	1 1/2	0,75	1	4,6	25	1,9		18,4	16,4	14,4	12,5	10,4	7,8	4
PP MINI 150M	PP MINI 150T	1 1/2	1,1	1,5	6,2	25	2,5		24,2	22,4	20,2	18	15,3	12,2	8,4

CODE 1~	CODE 3~	Connection	PUISSANCE MOTEUR - AMPERE					H									
			kW	HP	1x230V 50Hz	μF	3x400V 50Hz	m	4	6	8	10	12	14	16	18	19
PP ND 9 M		2"	0,37	0,5	3	16		m ³ /h	15,3	12,8	10,3	7,8	4,4				
PP ND 12 M		2"	0,4	0,6	3,9	14			14,5	13,2	12	9,8	6,2				
PP ND 14 M	PP ND 14 T	2"	0,6	0,8	4	16	1,6		17,6	15,7	13,8	11,8	9,2	6,1	0,7		
PP ND 19 M	PP ND 19 T	2"	0,75	1	4,8	20	1,9		22,5	20,4	18,3	15,9	13,5	10,7	6,8	2,3	
PP ND 24 M	PP ND 24 T	2"	1,1	1,5	6,6	30	2,5		27,9	25,8	23,5	20,9	18,1	15	10,4	4,2	
PP ND 28 M	PP ND 28 T	2"	1,5	2	8,9	40	3,3		32,1	30,2	27,5	24,7	21,9	18,6	13,9	8,2	4,2