


MATERIALS

Pump body	Cast Iron	
Motor shaft	AISI 416	
Impeller	Noryl	
Motor	CAM(T) 50 - CAM(T) 140	Aluminium
Bracket	CAM(T) 150 - CAM(T) 300	Cast Iron

TECHNICAL FEATURES

Max. Head	64,8m
Max. Flow	7,2m ³ /h
Max. Liquid temperature	50°C
Insulation class	F
Poles	2
Protection degree	IX4
Voltage	230V (1ph) 400V (3 ph)



Series: **CAM(T) 50 - CAM(T) 140**
with cables on request (C)



Series: **CAM(T) 150 - CAM(T) 300**
with cables on request (C)

GARDEN VERSION with handle on request



Series: **G CAM(T)**

CODE 1~	CODE 3~	MOTOR POWER - AMPERE					Q									
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m³/h 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,3	3,6	4,2	
							l/min 0	10	20	30	40	50	55	60	70	
PX CAM 50N 60 AN35	PX CAMT 50N 60 AN85	0,44	0,6	3,1	12,5	1,3	40,5	34	28,5	24,1	20,5	17,2	15,8			
PX CAM 75N 60 AN35	PX CAMT 75N 60 AN85	0,59	0,8	3,6	14	1,4	47,5	40,5	34,5	29,6	25,2	21,4	19,7			
▶PX CAM 100N 60 AN35	PX CAMT 100N 60 AN85	0,74	1	4,7	20	1,7	50,9	44,3	38,9	34,1	30,1	26,3	24,6	23	20	
▶PX CAM 120 60 AN35	PX CAMT 120 60 AN85	0,88	1,2	5,2	20	1,9	55,1	48,5	42,6	37,8	33,5	29,7	27,9	26,2	23	
▶PX CAM 140 60 AN35	PX CAMT 140 60 AN85	1,1	1,5	6	25	2,5	62,5	55,7	49,4	44,2	39,5	35,5	33,5	31,6	28,1	

▶ AISI 304 impeller (...62 AX...) upon request

CODE 1~	CODE 3~	MOTOR POWER - AMPERE					Q						
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m ³ /h 0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2
PX CAM 150 00 GN35	PX CAMT 150 00 GN85	1,5	2	8,5	40	3,7	54,8	48,9	43,6	38,8	34,5	30,6	26,8
PX CAM 200 00 GN35	PX CAMT 200 00 GN85	1,85	2,5	10,4	50	4,4	62,7	56,8	51,5	46,8	42,4	38,4	34,8
PX CAM 300 00 GN35	PX CAMT 300 00 GN85	2,2	3	12,5	80+50	5,2	70	63,9	58,3	53,5	49,2	45,1	41,6