



Série(s) : **PX CS(T)**
avec câbles sur demande (C) Support du moteur Fonte

MATÉRIAUX

Corps de pompe		Fonte
Arbre du moteur	CS(T) 75 -	AISI 416
	CS(T) 120	
	CS(T) 150-	AISI 303
	CS(T) 550	
Roue	CS(T)	Fonte
	CSB(T)	Laiton
	(1,5 CV uni- quement)	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max.	21,5m
Débit max.	96m ³ /h
Température max. liquide	90°C
Classe d'isolement	F
Pôles	2
Indice de protection	IPX4
Tension	230V (mono.) 400V (triph.)

CODE 1~	CODE 3~	Inlet/ outlet	PUISSANCE MOTEUR - AMPERE						0									
			kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m³/h 0	6	12	18	24	27	30	36	42	48	54
								l/min 0	100	200	300	400	450	500	600	700	800	900
PX CS 75 2 G635	PX CST 75 2 G685	2"	0,59	0,8	3,5	14	1,3	10,1	9,8	8,6	7	4,9						
PX CS 100 2 G635	PX CST 100 2 G685	2"	0,74	1	4,5	20	1,6	12,8	12,2	10,7	8,9	6,8	5,5					
PX CS 120 2 G635	PX CST 120 2 G685	2"	0,9	1,2	5,4		2	15	14,3	12,8	10,9	8,7	7,4	5,9				
PX CSB 100 2 G035		2"	1,1	1,5	6,1	20		18,8	19,2	17,1	10,8							
PX CSB 150 2 G035	PX CSBT 150 2 G085	2"	1,3	1,8	7,4	31,5	3,5	21,6	21,9	19,9	15	6,1						

CODE 1~		CODE 3~		Inlet/ outlet	PUISSANCE MOTEUR - AMPERE					Q								
					kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m³/h 0	18	24	30	36	42	48	54	60
										l/min 0	300	400	500	600	700	800	900	1000
PX CS 150 2	GG35	PX CST 150 2	GG85	2"	1,3	1,8	1,5	35	1,4	11,9	11,8	11,1	10,6	10	8,9	7,6	5,9	
PX CS 200 2	GG35	PX CST 200 2	GG85	2"	1,5	2	1,7	80	1,7	13,5	13,4	12,6	12,1	11,4	10,4	9,1	7,3	5,4
PX CS 200 3	GG35	PX CST 200 3	GG85	3"	1,5	2	8,9	35	3,5	12	13	12,6	11,8	10,6	9	7,2	5,3	
PX CS 300 3	GG35	PX CST 300 3	GG85	3"	2,2	3	12,4	80	5	15,8	16,8	16,5	15,7	14,7	13,6	12	10,1	8,2
		PX CST 400 3	GG85	3"	3	4			6,6	19,3	20,3	20,1	19,6	18,9	18	16,8	15	13,1

CODE 1~	CODE 3~	Inlet/ outlet	PUISSANCE MOTEUR - AMPERE					Q								
			kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m³/h 0 l/min 0	36 600	48 800	60 1000	72 1200	84 1400	96 1600		
PX CS 450 4	GG35	PX CST 450 4	GG85	4"	3	4	16,1	75	6,5	14,2	15,5	14,7	13,4	11,5	9,6	7,4
		PX CST 550 4	GG85	4"	4	5,5			8,5	17,1	18,3	17,4	16,3	14,7	13,1	11,1