

POMPES DE RELEVAGE pour eaux usées

Sous-
groupe 330

Pompes de relevage en fonte - roue VORTEX

APPLICATIONS

Convient aux applications lourdes avec des eaux usées biologiques sales, des eaux d'égout, des eaux de pluie et des eaux d'infiltration. Cette pompe électrique est destinée à un usage tant domestique que professionnel.



Série(s) : **PZ DGBLUE[P]**

MATÉRIAUX

Corps de pompe	Fonte	
Arbre du moteur	AISI 420	
Roue [VORTEX]	Standard	Techno- polymère
	PRO	Fonte
Support inférieur	Fonte	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max.	15,3m
Débit max.	43,2m ³ /h
Température max. liquide	40°C
Classe d'isolement	F
Pôles	2
Indice de protection	IP 68
Tension	230V (mono.)

CODE	PUISSANCE MOTEUR - AMPERE				Câble m	Ø Pouces	Type	Passage libre mm	Q													
	kW	HP	1x230V 50Hz	3x400V 50Hz					m³/h0	36	72	108	144	18	216	252	288	324	36	396	432	
Version standard - avec roue en technopolymère																						
PZ DGBLUE 40/2 10 M *	0,3	0,4	2,3		10	1 1/2		40	6	5,2	4	2,8	17									
PZ DGBLUE 50/2 10 M *	0,37	0,5	2,8		10	1 1/2		40	7,6	6,7	5,5	4,2	29	16								
PZ DGBLUE 75/2 10 M *	0,55	0,7	4,1		10	1 1/2		40	10,1	9,5	8,5	7,2	5,7	4,2	2,6							
PZ DGBLUE100/2 10 M *	0,74	1	5,6		10	1 1/2		40	11,6	11,2	10,2	9,1	7,6	6	4,3	2,7						
Version PRO - avec roue en fonte																						
PZ DGBLUEP 50/2 10 *	0,37	0,5	2,8	1,15	10	1 1/2		40	7	6	4,9	3,6	24	11								
PZ DGBLUEP 75/2 10 *	0,55	0,7	4,1	1,6	10	1 1/2		40	10,2	9,1	8	6,8	5,5	4,1	2,6							
PZ DGBLUEP100/2 10 *	0,74	1	5,6	2,15	10	1 1/2		40	11,4	10,7	9,8	8,7	7,4	5,9	4,4	2,7						
PZ DGBLUEP150/2 10 *	1,1	1,5	7,5	3,2	10	2"		50	12,3	11,5	10,7	9,7	8,8	7,6	6,5	5,3	4,4	3,3	2,4			
PZ DGBLUEP200/2 10 *	1,5	2	10	4,3	10	2"		50	15,3	14,6	13,7	12,7	11,7	10,6	9,4	8,2	7,1	5,9	4,7	3,5	2,5	

VERSIONS ["]	Description	Type	VERSIONS ["]	Description	Type
Version 230V			Version 400V		
TC	protection thermique, condensateur	MAN	NAE	Aucun accessoire	MAN
TCG	protection thermique, condensateur, flotteur	AUT	TRG	Protection thermique, relais, flotteur	AUT