



Serie: **CS(T)**
su richiesta con cavi (C)

MATERIALI

Corpo pompa	Ghisa
Albero motore	AISI 416
Girante	Ghisa
Supporto motore	Ghisa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	23m
Portata max.	90 m ³ /h
Temperatura max. del liquido	80°C
Classe di isolamento	F
Poli	2
Grado di protezione	IP44
Voltaggio	230 V (1ph) 400 V (3ph)

CODICE 1~	CODICE 3~	POTENZA MOTORE - AMPERE						Q											
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x230V 50Hz	3x400V 50Hz	m ³ /h 0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	
P C CS 150/2 GG35	P C CST 150/2 GG85	1,1	1,5	8	31,5	4,8	2,8	14	13	12,1	11	9,6	7,8	5,6	3,3				
P C CS 200/2 GG35	P C CST 200/2 GG85	1,5	2	10	31,5	6,7	3,8	15	14	13	12	10,6	9	6,9	4,3	1,5			
P C CS 150 GG35	P C CST 150 GG85	1,1	1,5	8	31,5	4,8	2,8	12	11,3	10,5	9,7	9	8	6,8	5,5	3,9	2,2		
P C CS 200 GG35	P C CST 200 GG85	1,5	2	10	31,5	6,7	3,8	13	12,6	12,1	11,4	10,6	9,7	8,6	7,3	5,8	3,9	1,8	
P C CS 300 GG35	P C CST 300 GG85	2,2	3	11,5	40	9,5	5,2	14	13,5	12,9	12,2	11,5	10,5	9,5	8,2	6,7	4,8	2,5	

CODICE 3~		POTENZA MOTORE - AMPERE				Q														
		kW	HP	3x230V 50Hz	3x400V 50Hz	m³/h 0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	72	78	84	90
						l/min 0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1300	1400	1500
P C CST 400	GG85	3	4	14	9	20	19	18,5	18,2	18	17,2	16,9	16	14,8	13,2	12	9	7	5	2,9
P C CST 550	GG85	4	5,5	17	11	23	22,1	21,8	21,2	20,9	20	19,4	18,1	17,2	16	14,5	11	8,9	6,2	3,5



Serie: **PX CM(T)**
su richiesta con cavi (C)

MATERIALI

Corpo pompa		Ghisa
Albero motore	CM(T) 45 - CM(T) 100	AISI 416
	CM(T) 164 - CM(T) 550	AISI 303
Girante	CM(T) 45 - CM(T) 314	Noryl
	CM (T) 400 - CM(T) 550	Ottone
Supporto motore	CM(T) 45- CM(T) 50;164 - CM(T) 550	Ghisa
	CM(T) 75 - CM(T) 100	Alluminio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	55,9m
Portata max.	21 m ³ /h
Temperatura max. del liquido	Girante Noryl 50°C Girante ottone 90 °C
Classe di isolamento	F
Poli	2
Grado di protezione	IPX4
Voltaggio	230 V (1ph) 400 V (3ph)

CODICE 1~	CODICE 3~	POTENZA MOTORE - AMPERE						Q									
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m ³ /h 0	1,2	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	6,6	7,2	7,8	
PX CM 45 00 GN35	PX CM 40T 00 GN85	0,3	0,4	0,51		0,56	19,3	17,4	15	11,3	8,9						
▶PX CM 50 00 GN35	PX CM 50T 00 GN85	0,37	0,5	0,59	10	0,65	21,5	20,5	19	17	15,8	14,2	12				
▶PX CM 75 60 AN35	PX CM 75T 60 AN85	0,59	0,8	0,9	16	0,94	26,5	25,8	24,5	22,2	20,9	19,5	17,5				
▶PX CM 100V 60 AN35		0,74	1	1,05	20		30	29	27,2	25,2	24,1	22,9	21,5				
▶PX CM 100 60 AN35	PX CM 100T 60 AN85	0,74	1	1,16	20	1,17	33	32,5	31,5	29,6	28,3	26,8	25,2				

▶Su richiesta con giranti in ottone (...01 GO...)

CODICE 1~	CODICE 3~	POTENZA MOTORE - AMPERE						Q							
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m ³ /h 0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	6,6	7,2	7,8
▶PX CM 164 00 GN35	PX CM 164T 00 GN85	1,5	2	1,8	31,5	1,8	39,4	39,1	38,6	37,5	35,6	31,5	27,2		
▶PX CM 214 00 GN35	PX CM 214T 00 GN85	1,85	2,5	2,3	40	2,2	46,3	45,9	45,5	44,1	42,1	39,8	38,2	35,5	
▶PX CM 314 00 GN35	PX CM 314T 00 GN85	2,2	3	2,8	80	2,6	53,2	52,7	52,1	50,8	48,8	43,3	45	42,9	39,2

▶Su richiesta con giranti in ottone (...01 GO...)

CODICE 1~	CODICE 3~	POTENZA MOTORE - AMPERE						Q						
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m ³ /h 0	3	6	9	12	15	18	21
PX CM 400 01 G035	PX CM 400T 01 G085	3	4	3,6	75	6,7	45,1	45,2	44,9	43,4	40,9	37,4	32,5	
	PX CM 550T 01 G085	4	5,5			9	54,1	54,1	54	52,9	50,7	47,5	43,2	38,4