GROUPES DE SURPRESSION

Sous-groupe 260

Pompes auto-amorçantes équipées d'un dispositif de commande

APPLICATIONS

La pompe est équipée d'un dispositif de commande qui assure son fonctionnement automatique. Lorsqu'un robinet est ouvert, la pompe se met en marche. Elle s'arrête automatiquement dès que le robinet est fermé. Si la source (l'endroit d'où l'eau est tirée) est vide, le dispositif de commande veille à ce que la pompe s'arrête automatiquement. Cela permet d'éviter les dommages dus au « marche à sec ». Grâce au câblage déjà en place entre la pompe et les pressostats, vous pouvez commencer immédiatement ! Elle peut servir dans diverses situations (arrosage, pulvérisation, arrosage du jardin ou de la pelouse, nettoyage des terrasses, des sols extérieurs ou des meubles de jardin, vidange de locaux ou de puits, alimentation en eau (de pluie) de machines à laver, toilettes, éviers ou douches à partir d'un circuit d'eau séparé).



Code : **P C JM 100 PRESSCWT**

disponible avec une pompe en inox (P SP JX 100 PRESSCWT)



Code : **P C JM 100 MONDIALPR**

disponible avec une pompe en inox (P SP JX 100 MONDIALPR)



Code : **P C JM 100 H2O PC**

disponible avec une pompe en inox (P SP JX 100 H2O PC)



Code : **P C JM 100 TK**

disponible avec une pompe en inox (P SP JX 100 TK)



Code : **P C JM 100 FSCB15**

disponible avec une pompe en inox (P SP JX 100 FSCB15)

N.B. : pour les caractéristiques des pompes, voir p. 66 (P C JM ...) et p. 69 (P SP JX 100)
pour les caractéristiques du dispositif de commande, voir p. 143 à p. 150