GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE AUTOCLAVE

Sottogruppo 260

Pompe autoadescanti dotate di dispositivo di controllo

APPLICAZIONI:

La pompa è dotata di un dispositivo di controllo che garantisce il funzionamento automatico della pompa. Quando si apre un rubinetto, la pompa inizia a funzionare e si spegne automaticamente non appena il rubinetto viene chiuso. Se la fonte (il luogo da cui si preleva l'acqua) è vuota, il dispositivo di controllo provvede allo spegnimento automatico della pompa. Questo serve a prevenire danni dovuti alla 'marcia a secco'. Grazie al cablaggio già collegato tra la pompa e i pressoflussostati, sono pronte per l'utilizzo da subito! Può essere utilizzata in diverse situazioni (annaffiatura, nebulizzazione, irrigazione del giardino o del prato, pulizia di terrazze, pavimentazioni esterne o mobili da giardino, svuotamento di locali o pozzi, alimentazione con acqua (piovana) a lavatrici, WC, lavandini o docce da un circuito idrico separato).



Codice: **P C JM 100 PRESSCWT**

disponibile con pompa inox (P SP JX 100 PRESSCWT)



Codice: **P C JM 100 MONDIALPR**

disponibile con pompa inox (P SP JX 100 MONDIALPR)



Codice: **P C JM 100 H2Q PC**

disponibile con pompa inox (P SP JX 100 H2Q PC)



Codice: **P C JM 100 TK**

disponibile con pompa inox (P SP JX 100 TK)



Codice: **P C JM 100 FSCB15**

disponibile con pompa inox (P SP JX 100 FSCB15)

NB: per le caratteristiche delle pompe vedere pag. 66 (P C JM ...) e pag. 69 (P SP JX 100)
per le caratteristiche del dispositivo di controllo vedere da pag. da 143 a pag. 150